

# CO-sinusUPS-400W

Inwerter z funkcją UPS (400W)



## ■ Cechy:

- Przyjazny interfejs
- Kompaktowy rozmiar
- Niska cena



## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	CO-sinusUPS-400W
-------	------------------

### WYJŚCIE

Moc znamionowa	400W
Zajres napięcia wyjściowego (Bypass)	200-250VAC ( $\pm 7$ VAC)
Napięcie wyjściowe (Tryb bateryjny)	220VAC ( $\pm 10$ VAC)
Częstotliwość (Tryb bateryjny)	50Hz
Kształt napięcia wyjściowego	Czysty sinus
Czas przełączenia	< 10ms

### WEJŚCIE

Zakres napięcia wyjściowego	155 ÷ 264VAC ( $\pm 7$ VAC)
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz

### AKUMULATORY

Prąd ładowania (max.)	6A
Typy oraz pojemność akumulatorów	12V żelowe / AGM / mokre; 26-100Ah

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy (względna)	20 ÷ 90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu	< 40dB (1m)

### INNE

Wymiary	246 x 205 x 104mm (dł. x wys. x szer.)
Waga i wymiary opakowania	6 kg; 305 x 265 x 180 mm

Kod EAN



## SPECYFIKACJA MECHANICZNA

