

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5



Model : -

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Producent : -

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Statystyki podają, że około 25% uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowane zostało przez przebiecia powstałe przez pole elektromagnetyczne wytworzone przez bliskie uderzenie pioruna.

Ogranicznik przepięć OPSD-5 przeznaczony jest do ochrony przepięciowej kamer szybkoobrotowych (speed dome). Urządzenie zabezpiecza:

- ☐ Tor video (sygnał niesymetryczny lub symetryczny)
- ☐ RS485
- ☐ Zasilanie 12V DC
- ☐ Zasilanie 24V AC

DANE TECHNICZNE

Typ złącz:

Zaciski kablowe

Temp. pracy / wilgotność względna:

-50 °C ... 55 °C / <95%

Wymiary / waga:

120 x 91 x 37 mm / 112 g

TOR VIDEO:

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Napięcie ochrony (żyła / żyła):

> 2.4V

Napięcie ochrony doziemnej (żyła / uziom):

> 18.4V

Maksymalny prąd wyladowczy (8/20 μ s):

5kA

Impedancja szeregową żyły:

1 Ω

Pojemność:

< 7pF

Czas zadziałania:

15ns

RS-485:

Napięcie ochrony (żyła / żyła):

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

> 8.2V

Napięcie ochrony doziemnej (żyła / uziom):

> 19.4V

Czas zadziałania:

15ns

Maksymalna wartość impulsu prądu o $t=8.3\text{ms}$:

30A

ZASILANIE 12V DC:

Napięcie ochrony (żyła / żyła):

> 15V

Napięcie ochrony doziemnej (żyła / uziom):

> 47V

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s):

5kA

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Czas zadziałania:

15ns

ZASILANIE 24V AC:

Napięcie ochrony (żyła / żyła):

> 36V

Napięcie ochrony doziemnej (żyła / uziom):

> 47V

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s):

5kA

Czas zadziałania:

15ns

UWAGA! Prac połączeniowych nie można wykonywać w czasie burzy. OPSD-5 należy podłączyć do dobrej instalacji uziemiającej. Ogranicznik należy umieścić jak najbliżej ochranianego urządzenia.

Cena : 109,89 zł Brutto (89,34 zł Netto)

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 lipiec 2010