

Centrala alarmowa VERSA 5KLCD (zestaw) SATEL



Model : -

Centrala alarmowa VERSA 5KLCD (zestaw) SATEL

Producent : -

Centrala alarmowa ☐ VERSA 5 KLCD

W skład zestawu Versa wchodzi:

- ☐ płyta główna centrali alarmowej VERSA 5
 - ☐ ilość wejść programowalnych na płycie: 5 ☐ (max. 30)
 - ☐ ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
 - ☐ ilość stref: 2

- ☐ manipulator VERSA LCD-GR
- ☐ obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

Płyta główna VERSA 5 (nowa centrala alarmowa VERSA):

- ☐ ilość wejść programowalnych na płycie: 5 ☐ (max. 30)
- ☐ ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
- ☐ ilość stref: 2
- ☐ moduły rozszerzające: 24
- ☐ pamięć zdarzeń: 2047
- ☐ timery: 4
- ☐ wejście sabotażowe
- ☐ współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX ☐
- ☐ wbudowany komunikator telefoniczny PSTN
- ☐ współpraca z modułami GSM/GPRS
- ☐ obsługa modułu ETHM-1 ☐
- ☐ monitoring TCP/IP przez zewnętrzny moduł
- ☐ powiadamianie e-mail przez zewnętrzny moduł
- ☐ zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Tecom kl. C
- ☐ ilość wejść programowalnych na płycie: 5
 - ☐ wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - ☐ możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
 - ☐ kontrola obecności czujek
- ☐ dodatkowe wejścia sabotażowe
- ☐ ilość wyjść programowalnych na płycie: 4
- ☐ 3 wyjścia zasilające
- ☐ podział systemu na 2 strefy:
 - ☐ 3 tryby dozoru w każdej strefie
 - ☐ sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- ☐ magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
- ☐ port RS-232 do programowania centrali
- ☐ wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
 - ☐ monitoringu (SIA, ContactID, inne)

Centrala alarmowa VERSA 5KLCD (zestaw) SATEL

- ☐ powiadamiania głosowego (4 numery, 16 komunikatów)
- ☐ zdalnego programowania (modem 300 bps)

- ☐ współpraca z modułami GSM/GPRS:
 - ☐ powiadamianie głosowe/SMS
 - ☐ monitoring SMS/GPRS

- ☐ obsługa modułu ETHM-1:
 - ☐ monitoring TCP/IP

- ☐ sterowanie systemu za pomocą:
 - ☐ manipulatorów LCD lub LED
 - ☐ pilotów zdalnego sterowania

- ☐ możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
 - ☐ obsługa do 31 haseł:
 - ☐ 30 zwykłych użytkowników
 - ☐ 1 instalator

- ☐ edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
- ☐ timery:
 - ☐ 4 timery z obsługą wyjątków

- ☐ pamięć 2047 zdarzeń
- ☐ automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- ☐ wbudowany zasilacz impulsowy:
 - ☐ zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
 - ☐ zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
 - ☐ regulacja prądu ładowania akumulatora

Do programowania centrali Versa (aktualizacja oprogramowania) potrzebny jest ☐ kabel RS DB-9FC/RJ!

Manipulator VERSA LCD-GR:

- ☐ czytelny wyświetlacz LCD
- ☐ diody LED informujące o stanie stref i systemu
- ☐ szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- ☐ alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- ☐ zielone podświetlenie wyświetlacza i klawiszy

Centrala alarmowa VERSA 5KLCD (zestaw) SATEL

- ☐ sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- ☐ sygnalizacja utraty łączności z centralą

Obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

- ☐ montaż natynkowy
- ☐ podwójna ochrona sabotażowa
- ☐ możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy
- ☐ miejsce na transformator TR 40VA lub TR 60VA
- ☐ miejsce na akumulator 7 Ah
- ☐ zastosowanie: VERSA, Integra 128-WRL, Integra 24, Integra 32, ETHM-2, CA10, CA6, CA5, ACCO-KP-PS, ekspandery z zasilaczem, moduły komunikacyjne GSM
- ☐ wymiary: 266 x 286 x 100 mm

Cena : 613,77 zł Brutto (499,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 styczeń 2011