

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I



Model : -

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Producent : -

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V



SMT1500I Zalety

Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD

Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Prognoza daty wymiany akumulatora

Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

Tryb ekologiczny

Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrzne niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Licznik energii ☐

Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora ☐

Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych ☐

Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.

Wysoka sprawność online ☐

Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

Gniazdo typu SmartSlot ☐

Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Możliwość zimnego startu ☐

Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury ☐

Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Charakterystyka:

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Dostępność

Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.

Inteligentne zarządzanie bateriami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.

Filtrowanie napięcia
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.

Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Zarządzanie

Zarządzalne sieciowo

Umożliwia zdalne zarządzanie UPS-em przez sieć.

Alarmy dźwiękowe

Actively let you know if the unit is on battery, if the battery is low or if there is an overload condition.

Wskaźnik statusu LED

Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

Port szeregowy

Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Złącze USB

Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora

Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Łatwość serwisowania

Akumulatory wymienne przez użytkownika

Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)

Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco"; bez przerywania pracy systemu

Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

Powiadamianie o przewidywanych awiach

Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.

Bezpiecznik automatyczny

Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.

Powiadomienie o awarii akumulatora

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Dopasowanie

Regulowane punkty przełączania napięcia

Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.

Regulowana czułość na napięcie

Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

na wyjściu

Moc wyjściowa

980W ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / ☐ 1500 VA

Maksymalna moc, jaką można skonfigurować

980W ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / ☐ 1500 VA

Napięcie wyjściowe

230V

Informacja o napięciu wyjściowym

Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego

Zniekształcenia napięcia wyjściowego

Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)

47-53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57-63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz

Typ przebiegu

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

sinusoida

Gniazda wyjściowe

(8) IEC 320 C13



(2) IEC Jumpers



na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe
230V

Częstotliwość na wejściu
50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja)

Typ gniazda wejściowego

IEC-320 C14



Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Długość przewodu zasilania
1.83 m metry

Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym
160 - 286V

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
151 - 302V

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora
Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora
3 h godziny

Zestaw akumulatorów zamiennych
RBC7

Ilość zestawów RBC;
1

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Komunikacja i zarządzanie

Port komunikacyjny
Gniazdo typu SmartSlot,USB

Ilość interfejsów SmartSlot™
1

Panel przedni
Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli

Alarm dźwiękowy
Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia

Awaryjny wyłącznik zasilania
Dodatkowe

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)
459□ Dżule

Filtracja

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Cechy fizyczne

Maksymalna wysokość
219.00 mm

Maksymalna szerokość
171.00 mm

Maksymalna głębokość
439.00 mm

Ciężar netto
24.09 KG

Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne
0 - 40 °C

Wilgotność względna podczas pracy

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

0 - 95%

Wysokość n.p.m. podczas pracy
0-3000 □ metry

Temperatura (przechowywanie)
-15 - 45 □ □ C

Wilgotność względna (przechowywanie)
0 - 95%

Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0-15000 □ metry

Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
45.00 □ dBA

Odprowadzanie ciepła
135.00 □ BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności
Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE

Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT-1500I

Okres gwarancji

3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zgodność środowiskowa

RoHS 7b Exemption, REACH: nie zawiera SVHC

Cena : 2.699,00 zł Brutto (2.194,31 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 luty 2012