

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)



Model : -

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

Producent : CNB

Kamera KAM-BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)



Kamera BFF-41F to kamera o bardzo wysokiej czułości i bardzo wysokiej rozdzielczości (700 TVL), wyróżniająca się bardzo dobrym i wiernym odwzorowaniem kolorów. Kolory są żywe i naturalne, a obraz ostry i wyraźny.

Cechą wyróżniającą jest zastosowanie procesora Effio-P, czyli najbardziej zaawansowanego procesora DSP w rodzinie Effio firmy Sony.

Najważniejszą cechą kamery jest WDR, czyli poszerzony zakres dynamiki poprawiający zdolność do obserwacji scen o dużym zróżnicowaniu jasności. W odróżnieniu od tańszych kamer jest to prawdziwy WDR - stosowany jest przetwornik z podwójnym skanowaniem Sony Double Scan. Kamera przeznaczona jest do zastosowań wymagających precyzyjnej regulacji pola widzenia kamery oraz ustawień parametrów pracy kamery, takich jak 3D DNR czy BLC/WDR/Eclipsa a przede wszystkim do obserwacji scen z jasnymi źródłami światła, np. osoby wchodzące przez drzwi do budynku.

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

W przypadku wykorzystania podświetlenia w podczerwień należy pamiętać by zastosować obiektyw z korekcją w IR, gdyż w przeciwnym razie obraz będzie rozmyty.

□

Zalety:

- □ □ □ przetwornik Double Scan
- □ □ □ WDR - poszerzona dynamika kamery
- □ □ □ cyfrowa stabilizacja DIS
- □ □ □ redukcja szumów 3D DNR, w porównaniu ze standardową redukcją DNR zapewnia zmniejszenie smużeń przemieszczających się obiektów
- □ □ □ wyposażona w odsuwany mechanicznie filtr wyróżniająca się bardzo dobrym wiernym odwzorowaniem kolorów
- □ □ □ możliwość pracy w dzień i w nocy, praca z reflektorami podczerwieni
- □ □ □ BLC - czyli kompensacji światła z tyłu
- □ □ □ sterowanie przez port RS-485 - protokół Pelco-D
- □ □ □ funkcja DSS x512, zwiększająca czułość w nocy
- □ □ □ kolorowa kamera dzień/noc
- □ □ □ przetwornik 1/3" Double-Density scan
- □ □ □ bardzo wysoka rozdzielczość 700TVL
- □ □ □ przełącza się w tryb BW
- □ □ □ wyposażona w mechanicznie odsuwany filtr IR - TDN(ICR)
- □ □ □ czułość 0,1 lx (kolor), 0,0003 lx (kolor, DSS wł.), 0,01 lx (B/W) 0,000007 lx (B/W, DSS wł.) □ □
- □ □ □ OSD
- □ □ □ regulacje jasności oraz koloru
- □ □ □ AGC, WDR, Eclipsa, BLC, AWB, 3D DNR, DIS, Flickerless, D/N, DZ - regulacja przez OSD
- □ □ □ WDR maks. 54dB
- □ □ □ detekcja ruchu, strefy prywatności, funkcja mirror w pionie i poziomie oraz obrót obrazu, wyostrzanie obrazu
- □ □ □ sterowanie przez RS-485 (Pelco-D)
- □ □ □ zasilanie 12V DC

Model

BFF-41F

Standard sygnału video

PAL

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

System skanowania

2:1 z przeplotem

Częstotliwość skanowania w poziomie (H)

15,625 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie (V)

50 Hz

Przetwornik

1/3" Double Scan CCD

Rozdzielczość efektywna

752(H) x 582(V) 440K

Liczba linii

700 TVL

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

Wyjście video

1,0V p-p, 75 Ohm

Odstęp sygnał/szum

>50dB

WDR

On (54dB) /Off

Obiektyw

mocowanie C/CS

Tryb dzień/noc

tak, mechaniczny

Czułość

☐ 0,1 lx (kolor), 0,0003 lx (kolor, DSS wł.), 0,01 lx (B/W) 0,000007 lx (B/W, DSS wł), F1.2,
20IRE ☐

Menu OSD

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

Angielski, Japoński, Niemiecki, Francuski, Rosyjski, Portugalski, Hiszpański, Polski i inne



Cyfrowa redukcja szumu

2D-DNR / 3D-DNR, wł. / wył.

Balans bieli

ATW, User1, User2, ANTI-CR, Manual, Push I

DSS

do 512 ramek obray

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)

Wł. (0~20)/Wył.

Kompensacja światła tylnego

BLC, wł. / wył.

Eclipsa

Wł./Wył.

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

Redukcja migotania

Wł./Wył.

Cyfrowa stabilizacja obrazu

Wł./Wył.

Cyfrowy zoom

x16

Strefy prywatne

15 programowalnych stref

Detekcja ruchu

4 programowalne strefy

Odbicie lustrzane obrazu

w poziomie, w pionie, obrót

Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), 0,000007Lux (B/W DSS)

Elektroniczna migawka

1/50~1/100 000 sek.

Ręczna migawka

1/50~1/100 000 sek.

Zasilanie

12V DC

Pobór prądu

max. 3W/250mA□

Wymiary (Ø x wys.)

70 x 64 x 129 mm□

Temperatura pracy / Wilgotność

-10□ C~50□ C / 30%~80% RH

Waga

TV PRZEMYSŁOWA > kamery kolorowe > kompaktowe > Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa

**Kamera CNB BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa
AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor),
0,000007Lux (B/W DSS)**

ok 335g

Cena : 687,57 zł Brutto (559,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 luty 2013