

Czujnik kontaktronowy S-4 Satel



Model : -

Czujnik kontaktronowy S-4 Satel

Producent : Satel

Czujnik kontaktronowy S-4 Satel



- ☐ do montażu powierzchniowego
- ☐ styk sabotażowy

Dane techniczne:

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu
20 V

Maksymalny prąd przełączalny
0,02 A

Wymiary obudowy
58,5 x 16,5 x 15,2 mm

Zakres temperatur pracy

Czujnik kontaktronowy S-4 Satel

-30...+55 °C

Masa
24 g

Maksymalna wilgotność
93 ± 3%

Oporność przejściowa
0,15 Ω

Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA
360 000

Materiał stykowy
Ru (Ruten)

Odległość zamknięcia styków kontaktronu
18 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu
28 mm

Wymiary podkładki dystansowej pod kontaktron
58,5 x 16,5 x 3,3 mm

Wymiary obudowy magnesu
58,5 x 14,7 x 8,3 mm

Wymiary podkładki dystansowej pod magnes
58,5 x 14,7 x 3 mm

Cena : 28,29 zł Brutto (23,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 maj 2013