

## Czujnik kontaktronowy S-4 BR Satel



Model : -

Czujnik kontaktronowy S-4 BR Satel

Producent : Satel

Czujnik kontaktronowy S-4 BR Satel



- ☐ do montażu powierzchniowego
- ☐ styk sabotażowy

Dane techniczne:

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu  
20 V

Maksymalny prąd przełączalny  
0,02 A

Wymiary obudowy  
58,5 x 16,5 x 15,2 mm

Zakres temperatur pracy

## Czujnik kontaktronowy S-4 BR Satel

-30...+55 °C

Masa  
24 g

Maksymalna wilgotność  
93 ± 3%

Oporność przejściowa  
0,15 Ω

Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA  
360 000

Materiał stykowy  
Ru (Ruten)

Odległość zamknięcia styków kontaktronu  
18 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu  
28 mm

Wymiary podkładki dystansowej pod kontaktron  
58,5 x 16,5 x 3,3 mm

Wymiary obudowy magnesu  
58,5 x 14,7 x 8,3 mm

Wymiary podkładki dystansowej pod magnes  
58,5 x 14,7 x 3 mm

**Cena : 28,29 zł Brutto ( 23,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 maj 2013