

Zasilacz stabilizowany liniowy PSACH01244



Model : -

Zasilacz stabilizowany liniowy PSACH01244

Producent : Pulsar

Zasilacz □ stabilizowany liniowy □ PSACH 01244 PSU-U-24V/AC-4A/1/FTA-TR-HC w obudowie hermetycznej



- obudowa: natynkowa, hermetyczna IP65
 - napięcie wyjściowe: 24V AC
 - zasilanie: 230V AC, 50Hz □
 - nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: (1 x 4A) - 4A
 - ilość wyjść: 1
 - zamykanie: skręcana
 - zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50 V DC max.
- NC,
- napięcie wyjściowe U1 : 23,0V □ 28,0V AC (100% obciążenia □ 0% obciążenia), U2 : 25,5V □ 31,5V AC (100% obciążenia □ 0% obciążenia)
 - wymiary: 160 x 160 x 90 mm
 - waga: 2,0kg
 - temperatura pracy: -10st.C - +40st.C
 - gwarancja: 24 miesiące

Zasilacz PULSAR PSACH-01244 □ przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC o wartości 24V (U1= 24,0V AC/ U2= 27,0V AC) o wydajności całkowitej 4A/24V AC. Zasilacz posiada jedno wyjście zabezpieczone przeciwzwarciowo. Napięcie wyjściowe może być korygowane (skokowo) za pomocą zmiany zacisku U1/U2. Zasilacz posiada zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne transformatora (OHP). Zasilacz umieszczony jest w plastikowej (ABS), natynkowej obudowie. Obudowa wyposażona jest ponadto w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Zasilacz stabilizowany liniowy PSACH01244

Cena : 163,59 zł Brutto (133,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 czerwiec 2013