

Zestaw interfejsu ISD-02



Model : -

Zestaw interfejsu ISD-02

Producent : LASKOMEX

Zestaw interfejsu ISD-02



☐

- ☐ łatwa i wygodna konfiguracja domofonów cyfrowych
- ☐ możliwość odczytu danych bezpośrednio z:
 - ☐ kasety elektroniki
 - ☐ modułu pamięci MLX

- ☐ współpraca: CD-25xx, CD31xx

Zestaw ISD-02 pozwala na łatwą i wygodną konfigurację domofonów cyfrowych CD-25xx i CD-31xx firmy Laskomex przy pomocy komputera PC.

Zestaw umożliwia odczyt danych bezpośrednio z kasety elektroniki (centrali domofonowej), lub z modułu pamięci MLX, który służy do przenoszenia danych między interfejsem ISD-02 a kasetą elektroniki zamontowaną w obiekcie. Dane zawierają pełną informację o konfiguracji centrali, łącznie z jej numerem seryjnym, kodami zamka szyfrowego i numerami kluczy elektronicznych. Program umożliwia zapis i odczyt danych zawierających konfigurację domofonu do pliku znajdującego się na dysku komputera. Dzięki temu instalator może wykonać kopie plików konfiguracyjnych i przywrócić ustawienia centrali w miarę potrzeby (np. W przypadku awarii kasety elektroniki).

Korzystając z czytników umieszczonych w interfejsie ISD-02 instalator może zarejestrować w centrali domofonowej klucze elektroniczne (dotykowe klucze iButton i zbliżeniowe klucze RFID). Operację tę może wykonać w swoim biurze, a następnie zamontować na obiekcie w pełni skonfigurowany system domofonowy.

Instalator może rejestrować zestaw kluczy specjalnych, przeznaczonych dla administratorów nieruchomości, dozorców służb technicznych itp. Zestaw ten, zapisany w pliku można następnie skopiować do innych kaset elektroniki. Dzięki temu instalator może nadać odpowiednie uprawnienia dla kluczy, których fizycznie nie posiada, ponieważ zostały wcześniej rozdane użytkownikom.

Program ISD-02 umożliwia zmianę nastaw indywidualnych dla lokali (liczba dzwonek, ton i głośność wywołania, opcje działania elektrozaczepu i zamka szyfrowego). ☐

Program umożliwia zmianę parametrów pracy systemu domofonowego (opcje wywołania, działania elektrozaczepu, tryby numeracji, funkcje domofonu).

Zestaw interfejsu ISD-02

Przy zmianie trybu numeracji następuje automatyczne przeliczenie numerów logicznych i odpowiadających im numerów fizycznych. Dzięki temu instalator może wcześniej sprawdzić, czy wybrany tryb numeracji spełnia jego oczekiwania i uniknąć pomyłek podczas programowania unifonów.

Interfejs ISD-02:

Interfejs ISD02 pośredniczy w podłączeniu kasety elektroniki EC-25xx lub EC-31xx do komputera PC. Interfejs połączony jest z komputerem przez gniazdo USB, z którego jest jednocześnie zasilany. W interfejsie znajduje się złącze EC/MLX do podłączenia kasety elektroniki lub modułu pamięci MLX, oraz czytniki kluczy dotykowych iButton i kluczy zbliżeniowych RFID.□

Moduł pamięci MLX:

Moduł pamięci MLX umożliwia zapisanie w nim konfiguracji domofonu zamontowanego w obiekcie i przeniesienie jej do komputera lub przeniesienie pliku konfiguracyjnego z komputera do kasety elektroniki. W module pamięci znajduje się gniazdo, w którym można umieścić pamięć EEPROM z kasety elektroniki i odczytać lub zapisać jej zawartość. Dzięki temu można np. odzyskać dane z konfiguracją uszkodzonej kasety elektroniki i skopiować je do nowej.

Program do konfiguracji kasety elektroniki:

Program ISD-02 umożliwia odczyt, edycję i zapis danych zawierających konfigurację systemu domofonowego CD-25xx lub CD-31xx. Program wymaga komputera z zainstalowanym systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Linux.

Cena : 356,70 zł Brutto (290,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 czerwiec 2013