

Miniaturowy sterownik radiowy do rolet STM



Model : -

Miniaturowy sterownik radiowy do rolet STM

Producent : Elmes

Miniaturowy sterownik radiowy do rolet STM



- ☐ zasilanie: 230VAC (0,3VA w stanie spoczynku, 0,5VA przy załączeniu przełącznika)
- ☐ obciążalność wyjść na silnik: 250V~ 5A max
- ☐ odbiornik radiowy superheterodynowy 433,92MHz
- ☐ pamięć 112 pilotów
- ☐ maksymalne napięcie na wejściach sterujących: 250V~
- ☐ czas podtrzymania wyjść przełącznikowych: 0,5s do 4h
- ☐ zakres temperatur pracy od -20 do +55 °C
- ☐ wymiary zewnętrzne (d/s/w) 42/35/21mm

Sterownik STM przeznaczony jest do sterowania roletą, do napędu której zastosowano silnik indukcyjny prądu zmiennego 230V~ z wyłącznikami krańcowymi. Dzięki miniaturowej obudowie sterownik można instalować w puszcze instalacyjnej podtynkowej o głębokości 60mm, pod typowym, ściennym włącznikiem do rolet. Sterownik można także instalować w obudowie rolety. W urządzeniu wykorzystany jest system kodu zmiennego KEELOQ[®] ; firmy Microchip Technology Inc., USA, zapewniający użytkownikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa. W sterowaniu bezprzewodowym sterownik współpracuje z pilotami produkcji Elmes Elektronik posiadającymi przynajmniej dwa przyciski: DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200, CH8H i CH32H. Nie jest możliwe sterowanie rolety jednym przyciskiem pilota.

Miniaturowy sterownik radiowy do rolet STM



SYSTEMY ALARMOWE > sterowniki radiowe > ELMES > Miniaturowy sterownik radiowy do rolet STM

Miniaturowy sterownik radiowy do rolet STM

Cena : 91,02 zł Brutto (74,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 luty 2014