

TRANSFORMATOR WIDEO ATT-4 odbiornik aktywny

Model : -

TRANSFORMATOR WIDEO ATT-4 odbiornik aktywny

Producent : -

TRANSFORMATOR WIDEO ATT-4 Odbiornik aktywny



ATR-4 służy do przesyłania sygnału za pomocą skrętki komputerowej na większe odległości, zapewniając przesył sygnału do 2000 metrów. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-).

ATR-4 może również współpracować z biernymi urządzeniami służącymi do przesyłu sygnału za pomocą skrętki.

Rodzaj urządzenia:
Aktywne / Odbiornik

Zasilanie:
12 V / 80 mA

Liczba kanałów:
4

Zasięg sygnału:
max. 2000 m

Zakres pasma wideo:
0 ... 9 MHz (-3 dB)

Impedancja złącza koncentrycznego:
75 Ω

TRANSFORMATOR WIDEO ATT-4 odbiornik aktywny

Impedancja złącza symetrycznego:
100 Ω

Diody sygnalizacyjne:
dioda zielona - wykrywanie sygnału wideo
dioda czerwona - zasilanie

Typ złącza koncentrycznego:
4 x BNC Gniazdo proste

Typ złącza symetrycznego:
RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo / Zaciski kablowe

Temperatura pracy:
0 $^{\circ}\text{C}$... 55 $^{\circ}\text{C}$

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:
< 95 %

Waga:
0.410 kg

Wymiary:
200 x 38 x 70 mm

Ustawienie przełącznika odległości (LEVEL) powoduje wstępną prekorekcję sygnału:

- ☐ L 400 ... 1200 m
- ☐ M 1200 ... 1800 m
- ☐ H > 1800 m

Cena : 215,25 zł Brutto (175,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lutego 2015