

Zasilacz awaryjny 600VA 360W UPS z AVR



Model : -

Zasilacz awaryjny 600VA 360W UPS z AVR

Producent : -

Zasilacz awaryjny 600VA 360W



- ☐ Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- ☐ AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
- ☐ Łagodny dźwięk alarmu
- ☐ Autodiagnostyka przy starcie
- ☐ „Zimny start” - uruchomienie bez napięcia sieci
- ☐ Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- ☐ Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- ☐ Inteligentne zarządzanie baterią
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym

Moc znamionowa (pozorna/czynna)

Zasilacz awaryjny 600VA 360W UPS z AVR

600VA/360W

Napięcie wejściowe

100V/110V/120VAC □ 25% lub 220V/230V/240VAC □ 25% (opcjonalnie - 35%)

Częstotliwość napięcia wejściowego

50/60Hz □ 10% (auto selekcja)

Napięcie wyjściowe

100V/110V/120VAC □ 10% lub 220V/230V/240VAC □ 10%

Częstotliwość napięcia wyjściowego

50/60Hz □ 1% (auto selekcja)

Kształt napięcia wyjściowego

Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida

Współczynnik szczytu

3:1

Czas przełączenia na UPS

Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms

Liczba gniazd wyjściowych

2szt (CEE 7/3 Schuko)

Napięcie stałe

12V

Konfiguracja

1x12V/7Ah

Czas ładowania

6-8 godzin dla 90% pojemności

Czas podtrzymania

20 min (dla 70% mocy znamionowej)

Pełna ochrona

Przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

Zasilacz awaryjny 600VA 360W UPS z AVR

Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40 °C (bez kondensacji)

Poziom hałasu
≤ 45 dB (1m)

USB/RS-232/SNMP (opcja)
Wsparcie dla Windows □ 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows □ 7/Windows □ 8

Waga netto/brutto (kg)
5,5/6

Wymiary szer./gł./wys. (mm)
95x340x165

Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)
145x375x230

Cena : 279,00 zł Brutto (226,83 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 kwiecień 2015