

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U 1200VA 720W UPS



Model : -

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U 1200VA 720W UPS

Producent : -

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U 1200VA 720W



- ☐ Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- ☐ AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
- ☐ Łagodny dźwięk alarmu
- ☐ Autodiagnostyka przy starcie
- ☐ „Zimny start” - uruchomienie bez napięcia sieci
- ☐ Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- ☐ Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- ☐ Inteligentne zarządzanie baterią
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym

Moc znamionowa (pozorna/czynna)
1200VA/720W

Napięcie wejściowe
100V/110V/120VAC ☐ 25% lub 220V/230V/240VAC ☐ 25% (opcjonalnie - 35%)

Częstotliwość napięcia wejściowego
50/60Hz ☐ 10% (auto selekcja)

Napięcie wyjściowe

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U 1200VA 720W UPS

100V/110V/120VAC □ 10% lub 220V/230V/240VAC □ 10%

Częstotliwość napięcia wyjściowego
50/60Hz □ 1% (auto selekcja)

Kształt napięcia wyjściowego
Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida

Współczynnik szczytu
3:1

Czas przełączenia na UPS
Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms

Napięcie stałe
24V

Konfiguracja
2x12V/7Ah

Czas ładowania
6-8 godzin dla 90% pojemności

Czas podtrzymania
20 min (dla 70% mocy znamionowej)

Pełna ochrona
Przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40□ C (bez kondensacji)

Poziom hałasu
≤ 45 dB (1m)

USB/RS-232/SNMP (opcja)
Wsparcie dla Windows□ 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows□ 7/Windows□ 8

Waga netto/brutto (kg)
12,6/13,2

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U 1200VA 720W UPS

Wymiary szer./gł./wys. (mm)
440x310x88

Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)
535x400x180

Cena : 736,77 zł Brutto (599,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 kwiecień 2015