

Zasilacz awaryjny RACK 19" 3U 2000VA 1200W UPS



Model : -

Zasilacz awaryjny RACK 19" 3U 2000VA 1200W UPS

Producent : IPS

Zasilacz awaryjny RACK 19" 3U 2000VA 1200W



□

- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- „Zimny start” - uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN

Moc znamionowa (pozorna/czynna)
2000VA/1200W

Napięcie wejściowe
220V/230V/240VAC □ 25% (opcjonalnie - 35%)

Zasilacz awaryjny RACK 19" 3U 2000VA 1200W UPS

Częstotliwość napięcia wejściowego
50/60Hz □ 10% (auto selekcja)

Napięcie wyjściowe
220V/230V/240VAC □ 10%

Częstotliwość napięcia wyjściowego
50/60Hz □ 1% (auto selekcja)

Kształt napięcia wyjściowego
Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida

Współczynnik szczytu
3:1

Czas przełączenia na UPS
Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms

Napięcie stałe baterii
24V

Konfiguracja baterii
2x12V/9Ah

Czas ładowania
6-8 godzin dla 90% pojemności

Czas podtrzymania
15 min *

Pełna ochrona
Przeciwzwarcieniowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)

Poziom hałasu
≤ 45 dB (1m)

USB/RS-232/SNMP (opcja)
Wsparcie dla Windows □ 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows □ 7/Windows □ 8

UPS ZASILACZE AWARYJNE > RACK > Zasilacz awaryjny RACK 19" 3U 2000VA 1200W UPS

Zasilacz awaryjny RACK 19" 3U 2000VA 1200W UPS

Waga netto/brutto (kg)

12,6/13,2

Wymiary szer./gł./wys. (mm)

440x310x132

Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)

535x400x230

Cena : 798,27 zł Brutto (649,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lipiec 2015