

Zasilacz UPS 1200VA TM-LI-1k2-PC-2x7 720W



Model : -

Zasilacz UPS 1200VA TM-LI-1k2-PC-2x7 720W

Producent : IPS

Zasilacz UPS 1200VA TM-LI-1k2-PC-2x7 720W



- ☐ Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- ☐ AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
- ☐ Łagodny dźwięk alarmu
- ☐ Autodiagnostyka przy starcie
- ☐ "Zimny start" - uruchomienie bez napięcia sieciAuto restart w trakcie powrotu napięcia
- ☐ Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- ☐ Inteligentne zarządzanie baterią
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- ☐ Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN

Zasilacz UPS 1200VA TM-LI-1k2-PC-2x7 720W

MODEL
TM-LI-1k2-PC-2x7

Moc znamionowa (pozorna/czynna)
1200VA/720W

Napięcie wejściowe
230VAC □ 25% (opcjonalnie - 35%)

Częstotliwość napięcia wejściowego
50/60Hz □ 10% (auto selekcja)

Napięcie wyjściowe
230VAC □ 10%

Częstotliwość napięcia wyjściowego
50/60Hz □ 1% (auto selekcja)

Kształt napięcia wyjściowego
Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida

Współczynnik szczytu
3:1

Czas przełączenia na UPS
Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms

Liczba gniazd wyjściowych
3szt (CEE 7/3 Schuko)

Napięcie stałe
24V

Konfiguracja
2x12V/7Ah

Czas ładowania
6-8 godzin dla 90% pojemności

Zasilacz UPS 1200VA TM-LI-1k2-PC-2x7 720W

Czas podtrzymania
20 min *

Pełna ochrona
Przeciwzwarceniowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40 °C (bez kondensacji)

Poziom hałasu
≤ 45 dB (1m)

USB/RS-232/SNMP (opcja)
Wsparcie dla Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/Windows 8

Waga netto/brutto (kg)
9,5/10

Wymiary szer./gł./wys. (mm)
140x345x170

Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)
198x406x245

Cena : 453,87 zł Brutto (369,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 wrzesień 2015