

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9



Model : -

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9

Producent : IPS

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9



- ☐ Obudowa Rack 2U / Tower
- ☐ Wysoka częstotliwość i podwójna konwersja
- ☐ Zaawansowane sterowanie cyfrowe
- ☐ Filtr PFC
- ☐ Szeroki zakres napięcia wejściowego (110 V - 300 V)
- ☐ Wyjściowy współczynnik mocy 0,9
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
- ☐ „Zimy start” - uruchomienie bez napięcia sieci
- ☐ Tryb ECO - oszczędność energii
- ☐ Regulacja napięcia wyjściowego poprzez LCD
- ☐ Bypass wyjścia ustawiany poprzez LCD
- ☐ Możliwość wyboru niskiego napięcia baterii przez LCD
- ☐ Autodiagnostyka przy rozruchu
- ☐ Zaawansowane zarządzanie baterią
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- ☐ Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia
- ☐ Port komunikacyjny RS232 i zabezpieczenie RJ45
- ☐ Opcjonalna funkcja EPO (emergency power off)

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9

- ☐ Opcjonalne rozszerzenie bateryjne (w wersji BC48)



MODEL
RTS-ON-2k0-2U-LCD-4 ☐ 9

Moc znamionowa (pozorna / czynna)
2000 VA / 1800 W

Napięcie wejściowe
230 VAC

Kształt napięcia wyjściowego
Czysty sinus

Czas przełączenia na UPS
0 ms

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9

Liczba gniazd wyjściowych

4 □ IEC C13

Napięcie stałe

48 V

Konfiguracja

4 □ 12 V / 9 Ah

Czas ładowania

8 godzin dla 90% pojemności

Czas podtrzymania (minimalny) 100% / 75% / 50%

3 min / 6 min / 9 min

Pełna ochrona

Przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

Waga netto / brutto

23,4 kg / 26,8 kg

Wymiary szer. □ gł. □ wys.

440 □ 720 □ 88 mm

Cena : 1.966,77 zł Brutto (1.599,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 październik 2015