

Satel Integra 32



Model : -
Satel Integra 32

Producent : -

Płyta główna centrali INTEGRA 32

- ☐ 8 wejść
- ☐ 8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych)
- ☐ 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
- ☐ szyna manipulatorów umożliwiającą podłączenie do 4 manipulatorów
- ☐ magistrała ekspanderów umożliwiającą podłączenie do 32 modułów
- ☐ 4 partycje
- ☐ 16 stref
- ☐ 32 timery systemowe
- ☐ 8 numerów telefonów do powiadamiania
- ☐ gniazdo do podłączenia syntezy mowy
- ☐ 16 komunikatów głosowych
- ☐ 32 komunikaty na pager
- ☐ 64 hasła użytkowników
- ☐ pamięć 899 zdarzeń
- ☐ zasilacz impulsowy
- wydajność: 1,7A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
- odłączanie rozładowanego akumulatora

Projektując centrale alarmowe z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwiązań znanych z wcześniejszych produktów firmy SATEL.

W efekcie powstała rodzina central umożliwiających tworzenie systemów alarmowych o rozbudowanych możliwościach funkcjonalnych, optymalnie dopasowanych do wielkości chronionego obiektu

Satel Integra 32

Właściwości systemu:

- ☐ od 4 do 128 wejść
- wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i ☐ 2EOL/NC
- szeroki wybór typów reakcji
- kontrola obecności i poprawności działania czujek
- ☐ od 4 do 128 wyjść
- ☐ od 4 do 32 stref
- strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
- ☐ ☐ sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
- możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
- czasowa blokada strefy
- ☐ współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
- ☐ sterowanie systemem
- manipulator LCD
- komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć
- ☐ ☐ komputerową)
- klawiatura strefowa
- ☐ program centrali
- oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
- ☐ programowanie ustawień centrali
- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
- lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
- zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą
- ☐ ☐ modemu
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu
- ☐ ☐ zasilania
- ☐ hasła
- od 16 do 240 haseł użytkowników
- do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
- 1 hasło serwisowe
- kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania
- ☐ dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień
- ☐ ☐ użytkownika
- określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart
- ☐ ☐ zbliżeniowych
- okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą
- ☐ ☐ ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
- ☐ edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
- ☐ timery
- od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez użytkowników
- ☐ pamięć zdarzeń
- możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
- rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy,
- ☐ ☐ kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie,

Satel Integra 32

- ☐ ☐ korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
 - rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
 - data i czas wystąpienia zdarzenia
 - ☐ rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
 - możliwość selekcji zdarzeń
 - nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w
 - ☐ systemie
 - ☐ kontrola dostępu
 - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
 - ☐ strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek
 - ☐ ☐ DALLAS
 - kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych
 - ☐ ☐ centrali
 - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych
 - ☐ ☐ wyjść centrali
 - ☐ monitoring telefoniczny
 - 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
 - 9 identyfikatorów
 - formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 - ☐ powiadamianie
 - od 4 do 16 numerów telefonów
 - od 16 do 32 komunikatów głosowych
 - od 16 do 64 komunikatów tekstowych
 - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu ☐ (DTMF)
 - ☐ odpowiadanie na telefon
 - rejestrowane w pamięci zdarzeń
 - sprawdzenie stanu stref centrali
 - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 - ☐ zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 - programowalny algorytm postępowania centrali
 - ☐ modem wewnętrzny 300bps
 - ☐ obsługa szybkich modemów zewnętrznych
 - sprawna wymiana informacji z komputerem
 - komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
 - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 - ☐ magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 - ☐ niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 - ☐ automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 - ☐ podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 - ☐ sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera
- telefonicznego
- ☐ zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych

SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Integra > Centrale > Satel Integra 32

Satel Integra 32

Cena : 437,88 zł Brutto (356,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 listopad 2005