

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s



Model : -

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s

Producent : TP-LINK

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s



- ☐ Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)
- ☐ Wykorzystanie dwóch anten znacząco zwiększa siłę i stabilność łącza bezprzewodowego
- ☐ Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego
- ☐ Kontrola przepustowości po adresach IP umożliwia administratorom ustalanie limitów ruchu dla poszczególnych komputerów

Zastosowanie produktu

Router TL-WR841N działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 300Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię 2T2R MIMO zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s

Transmisja bezprzewodowa w standardzie N - wysoka prędkość i zasięg
Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11n, router TL-WR841N umożliwia zestawienie połączenia bezprzewodowego, które w porównaniu do produktów działających w standardzie 11g jest 15 razy szybsze i pokrywa sygnałem 5 krotnie większy obszar. Bezprzewodowa prędkość przesyłu danych wynosi do 300Mb/s.

Lepsze działanie sieci bezprzewodowej

Straty sygnału, powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań), zostały ograniczone. Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g, możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową. Router umożliwia wysoką jakość transmisji wymagającej dużego pasma, zapewniając wolny od opóźnień przekaz HD wideo, komunikację VoIP oraz działanie gier online.

☐

Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

Przycisk WPS

Szybkie szyfrowanie połączenia bezprzewodowego za pomocą jednego przycisku.

Funkcja IP QoS

Funkcja kontroli pasma w oparciu o adres IP umożliwia administratorowi wydzielenie określonego pasma dla każdego z komputerów w sieci.

Łatwość konfiguracji

Przejrzysta strona konfiguracyjna routera umożliwia łatwą instalację.

☐

☐

☐

☐

Porty

☐ 4 porty 10/100Mb/s LAN

☐ 1 port 10/100Mb/s WAN

Przyciski

☐ Przycisk WPS/RESET

☐ Przełącznik trybu

☐ Wyłącznik

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s

Antena
2*5dBi Fixed Omni Directional Antenna

Zasilanie
9VDC / 0,6A

Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Wymiary (S x G x W)
192 x 130 x 33 mm (7,6 x 5,1 x 1,3 cala)

Częstotliwość pracy
2,4-2,4835GHz

Prędkość transmisji

- ☐ 11n: do 300Mb/s (dynamicznie)
- ☐ 11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
- ☐ 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika

- ☐ 270M: -68dBm@10% PER
- ☐ 130M: -68dBm@10% PER
- ☐ 108M: -68dBm@10% PER
- ☐ 54M: -68dBm@10% PER
- ☐ 11M: -85dBm@8% PER
- ☐ 6M: -88dBm@10% PER
- ☐ 1M: -90dBm@8% PER

EIRP

- ☐ CE: <20dBm
- ☐ FCC: <30dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej
Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s

transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Funkcja Quality of Service

WMM, Kontrola przepustowości

Bezpieczeństwo transmisji

IPv4 i IPv6

Sieć WAN

Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond

Zarządzanie

- ☐ Kontrola dostępu
- ☐ Zarządzanie lokalne
- ☐ Zarządzanie zdalne

DHCP

Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów

Przekierowanie portów

Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS

DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Kontrola dostępu

Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI Filtrowanie domen, adresów IP i MAC Wiązanie adresów IP i MAC

TL-WR841N Bezprzewodowy router standard N 300Mb/s

Protokoły
Support IPv4 and IPv6

Funkcja Guest Network
Sieć dla gości 2,4GHz

Certyfikaty
CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

- ☐ Bezprzewodowy router TL-WR841N, standard N
- ☐ Zasilacz
- ☐ Kabel Ethernet (RJ-45)
- ☐ Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe
Microsoft ☐ Windows ☐ 98SE, NT, 2000, XP, Vista^{™}; lub Windows 7, Windows8/
8.1/10, MAC ☐ OS, NetWare ☐ , UNIX ☐ lub Linux

Środowisko pracy

- ☐ Dopuszczalna temperatura pracy: 0 ☐ ~40 ☐ (32 ☐ ~104 ☐)
- ☐ Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 ☐ ~70 ☐ (-40 ☐ ~158 ☐)
- ☐ Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- ☐ Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Cena : 79,95 zł Brutto (65,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 grudzień 2016