TL-MR3420 Bezprzewodowy router 3G/4G standard N 300Mb/s



Model : -

TL-MR3420 Bezprzewodowy router 3G/4G standard N 300Mb/s

Producent : TP-LINK

TL-MR3420 Bezprzewodowy router 3G/4G standard N 300Mb/s



- Kompatybilny z modemami LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB
- Wykorzystanie zapasowego łącza (3G/4G oraz WAN) zapewnia stałe połączenie z Internetem
- Przycisk WPS umożliwia szybkie nawiązanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego
- Kontrola przepustowości łącza umożliwia administratorom ustalanie limitów prędkości transmisji danych dla poszczególnych stacji roboczych

*Kompatybilność z modemami 4G LTE dotyczy WYŁĄCZNIE urządzeń TL-MR3420 w wersji sprzętowej V2

Zastosowanie produktu

Ciesz się możliwością transmisji 3G/4G! Bezprzewodowy router TL-MR3420 3G/4G, działający zgodnie ze standardem N, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G. Aby zestawić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G do routera.

Udostępnianie połączenia 3G/4G

TL-MR3420 Bezprzewodowy router 3G/4G standard N 300Mb/s

Router TL-MR3420 umożliwia udostępnianie szybkich połączeń 4G. Obsługuje również starsze modemy 3G, umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe lub przewodowe współdzielenie mobilnego połączenia szerokopasmowego.

Pełna zgodność testowanych urządzeń

Kompatybilność jest najważniejszą cechą rozpatrywaną przy wyborze routerze 3G/4G. Firma TP-LINK zapewnia swoich klientów, iż jej routery 3G/4G sprzedawane w różnych regionach świata są kompatybilne z modemami dostarczanymi przez dostawców usług internetowych. Aby zapewnić użytkowników o zgodności działania urządzeń w miejscach ich zamieszkania, specjalne zespoły testerów sprawdzają na całym świecie kompatybilność działania routerów z najnowszymi modemami pojawiającymi się na rynku.

Strategia obsługi połączeń 3G/4G oraz WAN

Dzięki możliwości zastosowania łącza 3G/4G lub WAN jako łącza zapasowego, urządzenie TL-MR3420 zapewnia ciągłą transmisję danych. W przypadku ewentualnych błędów transmisji, połączenie nie zostaje zerwane. Routery 3G/4G TP-LINK posiadają dwa tryby pracy: 3G/4G oraz WAN (urządzenia innych firm cechuje tylko jeden tryb pracy). Dzięki temu możliwa jest określona konfiguracja sieci w zależności od potrzeb, kosztów i akceptowalnych czasów przestojów.

Bezprzewodowa prędkość i zasięg transmisji w standardzie N

Urządzenie TL-MR3420 jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n. Pozwala tworzyć bezprzewodowe sieci o prędkości transmisji 300Mb/s, ograniczając straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań). Ponadto, w porównaniu do produktów standardu 11g, routery umożliwiają transmisję sygnału bezprzewodowego na znacznie dalsze odległości.

Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

Porty

- Port USB 2.0 do podłączenia modemu USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
- 1 port 10/100Mb/s WAN
- 4 porty 10/100Mb/s LAN
- automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie łącza (auto-MDI/MDIX)

Przyciski

TL-MR3420 Bezprzewodowy router 3G/4G standard N 300Mb/s

- Przycisk WPS/Reset
- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- Wyłącznik zasilania

Zasilanie
12VDC/1A

Wymiary (S x G x W)
204*138*44 mm (8*5,4*1,7 cala)

Typ anteny
2 anteny dookólne, odłączalne, złącza SMA RP

Zysk anteny
2x5dBi

Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Częstotliwość pracy
2,4-2,4835GHz

EIRP
<20dBm

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC

Bezpieczeństwo transmisji
Zapora sieciowa NAT, SPI, filtrowanie adresów MAC/IP/URL, pakietów i aplikacji; ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death

Zarządzanie
Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową (HTTP), aktualizacja oprogramowania przez sieć

Certyfikaty
CE, FCC, RoHS

TL-MR3420 Bezprzewodowy router 3G/4G standard N 300Mb/s

Zawartość opakowania

- TL-MR3420
- 2 anteny
- Zasilacz
- Kabel Ethernet (RJ-45)
- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC OS, NetWare , UNIX lub Linux

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0 ~40 (32 ~104)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 ~70 (-40 ~158)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Cena : 121,77 zł Brutto (99,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 grudzień 2016