

MC220L Media konwerter Gb, Ethernet



Model : -

MC220L Media konwerter Gb, Ethernet

Producent : TP-LINK

MC220L Media konwerter Gb, Ethernet



- ☐ Zgodność ze standardami IEEE 802.3ab oraz IEEE 802.3z
- ☐ Port FX obsługuje połączenie hot-swap
- ☐ Zwiększenie dystansu sygnału światłowodowego do 0,55km dla połączeń wielomodowych i do 10km dla połączeń jednomodowych

Media konwerter MC220L umożliwia zamianę sygnału optycznego 1000BASE-SX/LX/LH na sygnał przewodzony kablem miedzianym 1000Base-T i w odwrotnym kierunku. Pracując zgodnie ze standardami IEEE802.3ab 1000Base-T oraz IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH wykorzystuje wielo lub jednomodowy kabel optyczny ze złączami LC. Urządzenie umożliwia odbiór i transmisję sygnału wielomodowego o długości fali 850nm, oraz sygnału jednomodowego o długości fali 1310nm.

Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19" TP-LINK. Port TX posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X). Na przednim panelu znajdują się wskaźniki LED informujące o stanie pracy urządzenia. Konwerter MC220L transmituje sygnał optyczny na odległość do 0,55 km wykorzystując kabel wielomodowy, oraz na odległość do 10 km wykorzystując kabel jednomodowy.

MC220L Media konwerter Gb, Ethernet

- ☐ Praca w trybie pełnego duplexu z prędkością 1000Mb/s na obu portach: TX i FX
- ☐ Funkcja automatycznego krosowania przyłączy na porcie TX
- ☐ Przełącznik na konwerterze umożliwia wybór trybu pracy na porcie FX: Force (z wymuszoną prędkością) lub Auto (automatyczny)
- ☐ Port FX obsługuje połączenie hot-swap
- ☐ Zwiększenie dystansu sygnału światłowodowego do 0,55km dla połączeń wielomodowych i do 10km dla połączeń jednomodowych
- ☐ Diody LED informują o aktywności ruchu w sieci
- ☐ Zasilacz zewnętrzny

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

Standardy i protokoły

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Podstawowe funkcje

Kontrola przepływu danych w trybie pełnego duplexu (standard IEEE 802.3x)

Zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 0,55km dla połączeń wielomodowych i do 10km dla połączeń jednomodowych.

Porty

1 port SFP, Gb

1 port RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX)

Długość fali

W zależności od użytego modułu SFP

Kabel sieciowy 1000BASE-FX

zgodny z użytym modulem SFP (jednomodowym lub wielomodowym)

Kabel sieciowy 1000BASE-T

Kabel UTP kat. 5, 5e lub 6 (do 100m)

Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)

Wskaźniki diod

PWR, LINK, RX

Wymiary (S□ G□ W)

MC220L Media konwerter Gb, Ethernet

94,5*73,0*27,0 mm (3,7*2,9*1,1 cali)

Zasilanie
Zasilacz zewnętrzny

Maksymalny pobór mocy
3,95W

Certyfikaty
FCC, CE

Środowisko pracy
Dopuszczalna temperatura pracy: 0° ~40° (32° ~104°)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40° ~70° (-40° ~158°)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Cena : 104,55 zł Brutto (85,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 maj 2017