TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s



Model : -
TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s

Producent : TP-LINK

TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s



- Udostępnij swoje połączenie 4G LTE w sieci bezprzewodowej z prędkością do 150Mb/s
- Zintegrowane anteny o dużej mocy pozwalają na stabilne połączenie i duży zasięg
- Nie wymaga konfiguracji, wystarczy włożyć kartę SIM
- Prędkość sieci bezprzewodowej do 300Mb/s
- Port LAN/WAN pozwala na skonfigurowanie dodatkowego połączenia z Internetem

Udostępnij swoją sieć 4G LTE

Wykorzystaj pełne możliwości sieci 4G LTE dzięki routerowi TL-MR6400, który potrafi osiągnąć prędkości pobierania aż do 150Mb/s. TL-MR6400 pozwala udostępnić sieć 4G LTE wielu urządzeniom jednocześnie abyś mógł cieszyć się filmami, szybkim pobieraniem

TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s

plików oraz czatem wideo bez przeszkód.

Szybka sieć - prędkość 300 Mb/s

Router pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 300Mb/s, odpowiednią nawet dla najbardziej wymagających zastosowań typowych dla sieci domowych, takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD, gry online oraz pobieranie dużych plików. Dzięki zastosowaniu anten zewnętrznych możliwe jest uzyskanie stabilności połączenia i dużego zasięgu sieci bezprzewodwej.

Nie wymaga konfiguracji

Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM, wystarczy, że włożysz kartę SIM i włączysz urządzenie, a router automatycznie połączy się z siecią operatora i udostępni to połączenie w domowej sieci bezprzewodowej.

Sieć bezprzewodowa, tam gdzie jej potrzebujesz

TL-MR6400 oferuje nispotykaną wygodę użytkowania i wielofunkcyjność. Możliwość szybkiego ustanowienia sieci bezprzewodowej może być bardzo przydatna. TL-MR6400 to idealne rozwiązanie niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, w biurze, czy na wyjeździe, wystarczy, że podłączysz go do zasilania i włożysz kartę SIM, a router będzie gotowy do pracy.

Zapasowe połączenie WAN

Dzięki portowi WAN/LAN, TL-MR6400 obsługuje różne typy połączeń, takie jak modemy DSL lub kablowe.

Porty /td>
3 porty LAN 10/100Mb/s, 1 port LAN/WAN 10/100Mbps, 1 slot na kartę SIM

Przyciski /td>

- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- Wyłącznik
- WPS/Reset

Zasilanie
12V 1A

Wymiary (S x G x W)
202 x 141 x 33,6mm (7,95 x 5,55 x 1,32 cali)

TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s

Typ anteny

- 2 wewnętrzne anteny sieci bezprzewodowej
- 2 odłączalne anteny zewnętrzne 4G LTE

Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Częstotliwość pracy
2,4GHz

Prędkość transmisji
300Mb/s w sieci 2,4GHz

Czułość odbiornika

- 11g 54M: -74dBm
- 11n HT20: -71dBm
- 11n HT40: -67dBm

EIRP
CE: <20dBm(2.4GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej
Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

Network Type

- 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
- TDD-LTE (2300/2600MHz)
- 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)
- 2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)

TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s

Funkcja Quality of Service
IP QoS

Dostępne tryby pracy
Router 3G/4G, Router bezprzewodowy

Zarządzanie
Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne

Typ połączenia WAN
Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/ PPTP/L2TP

DHCP
Serwer, klient, lista klientów DHCP Rezerwacja adresów

Przekierowanie portów
Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS
DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through
PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola dostępu
Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

Zabezpieczenia zapory sieciowej
DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP/domen, Wiązanie IP&MAC

Protokoły
IPv4 oraz IPv6

Funkcja Guest Network
Sieć dla gości 2,4GHz

TL-MR6400 Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s

Certyfikaty
CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

- TL-MR6400
- Kabel Ethernet RJ45
- Zasilacz
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Adapter Micro SIM
- Adapter Nano SIM

Wymagania systemowe

- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
- Przeglądarka internetowa IE11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub nowsze
- Karta SIM

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0□ ~40□ (32□ ~104□)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40□ ~70□ (-40□ ~158□)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Cena : 429,27 zł Brutto (349,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 22 sierpień 2017