

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr



Model : -

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr

Producent : -

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr



Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.

Standard wizji:

- ☐ AHD - 4 Mpx,
- ☐ HD-CVI - 4 Mpx,
- ☐ HD-TVI - 5 Mpx,
- ☐ HD-SDI / EX-SDI
- ☐ TCP/IP - 4K,
- ☐ CVBS - PAL / NTSC

Wyświetlacz:

7", Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr

Wejście Video:

- ☐ 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
- ☐ 1 szt. HD-SDI / EX-SDI - Gniazdo BNC
- ☐ 1 szt. HDMI

Wyjście Video:

- ☐ 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
- ☐ 1 szt. HDMI

Port LAN:

2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE

Wejście Audio:

1 szt. Mini Jack

Wyjście Audio:

1 szt. Mini Jack

Miernik poziomu sygnału wideo:

mV (dla PAL) IRE (dla NTSC)

Generator sygnału wideo:

- ☐ Generator sygnału kontrolnego
- ☐ Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC
- ☐ Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu

Porty szeregowo:

RS-485

Protokoły:

Obsługa ponad 30 protokołów : Pelco-D, Pelco-P, ALEC, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2 HD 600, HIKVISION, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01

Prędkość transmisji:

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr

Test skrętki lub linii telefonicznej:

Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45

Test linii RS-485, RS-232:

Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)

Moduł Wi-Fi:

Tak

Identyfikacja przewodu w wiązce:

Tak

Test audio:

Tak

Multimetr cyfrowy:

Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna

Pomiar mocy optycznej:

Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adapтеры ST i SC)

Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm

Zakres : od -70 do +10 dBm

VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:

Laser LD, 650 nm, 10 mW

Reflektometr TDR:

Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (kabel koncentryczny lub UTP)

Praca jako źródło zasilania:

☐ 12 V DC / 2 A - 2x Gniazdo zasilania

☐ 5 V DC / 2 A z portu USB

☐ 48 V (PoE, LAN), 24 W

Zasilanie bateryjne:

☐ Akumulator 5000 mAh

☐ 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr

Czas pracy na akumulatorze:

max. 10 □ godz.

Obsługa:

Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków

Wybrane funkcje:

- ☐ Test kamer AHD
- ☐ Test kamer HD-CVI
- ☐ Test kamer HD-TVI
- ☐ Test kamer HD-SDI
- ☐ Test kamer PAL/NTSC
- ☐ Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG
- ☐ Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif
- ☐ Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)
- ☐ Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, FreeIP PRO, Fseye, XMEye, MEye, CloudSEE
- ☐ Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome
- ☐ Generator sygnału kontrolnego
- ☐ Monitorowanie połączeń LAN
- ☐ Skaner adresów IP
- ☐ PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP
- ☐ Wykrywanie podłączonego portu w switchu
- ☐ Tester skrętki komputerowej
- ☐ Współpraca z kamerami i switchami PoE
- ☐ Miernik zasilania PoE
- ☐ Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V
- ☐ Identyfikacja przewodu w wiązce
- ☐ Reflektrometr TDR
- ☐ Miernik mocy optycznej
- ☐ Digital Multimeter - multimetr cyfrowy
- ☐ Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485
- ☐ Test audio
- ☐ Hotspot - Wi-Fi
- ☐ Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 □ GB w zestawie
- ☐ Odtwarzanie nagrań
- ☐ Kalkulator
- ☐ Wbudowana latarka
- ☐ Możliwość zmiany stylu wyświetlania menu (desktop style) : Lite / Normal
- ☐ Podświetlane przyciski

Temperatura pracy:

od -10 □ □ C do 50 □ □ C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:

od 30 □ % do 90 □ %

Wielofunkcyjny tester do kamer HQ multimetr reflektrometr

Waga:
0.98 kg

Wymiary:
255 mm x 160 mm x 44 mm

Obsługiwane języki:
angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, francuski, hiszpański, japoński,
koreański, polski, rosyjski, włoski

Gwarancja:
2 lata

Cena : 4.918,77 zł Brutto (3.999,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 listopad 2017