

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K



Model : -

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K

Producent : -

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K



Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.

Standard wizji:

- ☐ AHD - 5 Mpx,
- ☐ HD-CVI - 8 Mpx,
- ☐ HD-TVI - 8 Mpx,
- ☐ TCP/IP - 4K,
- ☐ CVBS - PAL / NTSC

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K

Wyświetlacz:

7" Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px

Wejście Video:

- ☐ 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
- ☐ 1 szt. HDMI

Wyjście Video:

- ☐ 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
- ☐ 1 szt. HDMI

Port LAN:

2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE

Wejście Audio:

1 szt. Mini Jack

Wyjście Audio:

1 szt. Mini Jack

Miernik poziomu sygnału wideo:

tylko PAL / NTSC

Generator sygnału wideo:

- ☐ Generator sygnału kontrolnego
- ☐ Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC
- ☐ Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu

Porty szeregowo:

RS-485

Protokoły:

Obsługa ponad 30 protokołów : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, HIKVISION, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K

Prędkość transmisji:

150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 ☐ b/s

Test skrętki lub linii telefonicznej:

Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45

Test linii RS-485, RS-232:

Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)

Moduł Wi-Fi:

Tak

Identyfikacja przewodu w wiązce:

Tak

Test audio:

Tak

Multimetr cyfrowy:

Nie

Pomiar mocy optycznej:

Nie

VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:

Nie

Reflektometr TDR:

Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)

Praca jako źródło zasilania:

- ☐ 12 ☐ V DC / 2 ☐ A, 2x ☐ Gniazdo zasilania
- ☐ 5 ☐ V DC / 2 ☐ A z portu USB
- ☐ 48 ☐ V (PoE, LAN), 24 ☐ W

Zasilanie bateryjne:

- ☐ Akumulator 5000 ☐ mAh
- ☐ 12 ☐ V DC / 2 ☐ A (zasilacz w komplecie)

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K

Czas pracy na akumulatorze:

max. 10 □ godz.

Obsługa:

Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków

Wybrane funkcje:

- ☐ Test kamer AHD
- ☐ Test kamer HD-CVI
- ☐ Test kamer HD-TVI
- ☐ Test kamer PAL/NTSC
- ☐ Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG
- ☐ Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif
- ☐ Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)
- ☐ Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - CloudSEE, gDMSS HD Lite, Fseye, XMEye, gDMSS Lite, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD, MEye
- ☐ Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome
- ☐ Generator sygnału kontrolnego
- ☐ Monitorowanie połączeń LAN
- ☐ Skaner adresów IP
- ☐ PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP
- ☐ Wykrywanie podłączonego portu w switchu
- ☐ Tester skrętki komputerowej
- ☐ Współpraca z kamerami i switchami PoE
- ☐ Miernik zasilania PoE
- ☐ Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V
- ☐ Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485
- ☐ Test audio
- ☐ Hotspot - Wi-Fi
- ☐ Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 □ GB w zestawie
- ☐ Odtwarzanie nagrań
- ☐ Kalkulator
- ☐ Wbudowana latarka
- ☐ Podświetlane przyciski

Temperatura pracy:

od -10 □ □ C do 50 □ □ C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:

od 30 □ % do 90 □ %

Waga:

0.90 □ kg

Wymiary:

262 □ x 161 □ x 45 □ mm

Wielofunkcyjny tester do kamer CCTV 4K

Obsługiwane języki:
angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, francuski, hiszpański, japoński,
koreański, polski, rosyjski, włoski

Gwarancja:
2 lata

Cena : 3.688,77 zł Brutto (2.999,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 listopad 2017