DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67



Model : -

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67

Producent : Dahua Technology

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 / MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową od 2,7 do 13,5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67

Standard
TCP/IP

Przetwornik
1/3□ " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy
4.0□ Mpx

Rozdzielczość
2688 x 1520□ - 4.0□ Mpx ,
2560 x 1440□ - 3.7□ Mpx ,
2304 x 1296□ - 3.0□ Mpx ,
1920 x 1080□ - 1080p
1280 x 1024□ - 1.4□ Mpx
1280 x 960□ - 1.3□ Mpx
1280 x 720□ - 720p

Tryby pracy:
Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.622.0000000.18.R, build : 2017-11-10
□ Strumień główny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720□
□ Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288□

Obiektyw:
od 2.7□ do 13.5□ mm - Motozoom

Kąt widzenia

□ od 104□ □ do 28□ □

Kompresja
H.265 / H.264 / MJPEG

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 50□ dB

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67

Zasięg oświetlacza IR
60□ m

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

Przepływność (bitrate)

□ od 12□ do 8448□ kbit/s - H.265
□ od 24□ do 10240□ kbit/s - H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego:

□ 20□ kl/s - 4.0□ Mpx
□ 25□ kl/s - 3.7□ Mpx

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour

Audio:
Brak

WEB Server:
Wbudowany, Zgodność z NVR

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Maks. liczba użytkowników on-line:
20□

ONVIF
16.12□

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67

- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip

Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora:
admin / admin

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Porty dostępu przez www:
80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Interfejs RS-485
Brak

Wybrane funkcje:

- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
- Strefy prywatności - maks. 4
- Automatyczny balans bieli

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67

- Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie

Zasilanie:

- PoE (802.3at),
- 12 V DC / 1170 mA

Pobór mocy:
< 14 W

Obudowa:
Compact, Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności
IP67

Temperatura pracy
od -30 C do 60 C

Obsługiwane języki:
angielski, polski

Waga:
0.85 kg

Wymiary:
244 x 79 x 76 mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
3 lata

DH-IPC-HFW2431T-ZS -27135 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 60m ICR IVS WDR PoE IP67

Cena : 1.234,92 zł Brutto (1.004,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 kwiecień 2018