

odbiornik U4HR



Model : -
odbiornik U4HR
Producent : Elmes

odbiornik U4HR



Odbiornik U4HR z czterema wyjściami przełącznikowymi przeznaczony jest do systemów alarmowych i zdalnego sterowania. Wykonywany jest w dwóch wersjach zasilania: 12VDC lub 24V DC/AC. Urządzenie nie wykorzystuje systemu kodowania zmiennego KEELQ(R). Współpracuje ze wszystkimi pilotami i detektorami oraz z nadajnikiem RP501 produkcji Elmes Elektronik dla pasma radiowego 434 MHz.

Pobudzenie pilota lub innego nadajnika zaprogramowanego do odbiornika załącza przełącznik na jego wyjściu i włącza odpowiadającą mu diodę LED. W zależności od ustawionego trybu pracy danego wyjścia, załączenie trwa przez zaprogramowany wcześniej czas (tryb monostabilny), lub do chwili ponownego użycia pilota (nadajnika), czyli na przemian w cyklu włącz / wyłącz przełącznik (tryb bistabilny). Taki sposób pracy dotyczy większości typów nadajników. Inaczej jest przy współpracy z nadajnikiem RP501

odbiornik U4HR

pracującym w trybie przekaźnika radiowego lub detektorami CTX3H i CTX4H pracującymi w trybie detekcji otwarcia/zamknięcia. W przypadku tych urządzeń, niezależnie od ustawionego trybu pracy kanału w□ od□ bior□ niku, załączenie wyjścia trwa do chwili jego wył□ cze□ nia w□ na□ daj□ niku.

Cechy odbiornika:

- częstotliwość pracy: 433,92 MHz, odbiornik superheterodynowy,
- 4 wyjścia przekaźnikowe separowane galwanicznie o obciążalności 1A/128V,
- dwa tryby pracy wyjścia, ustawiane niezależnie dla każdego kanału: bistabilny i monostabilny,
- na zamówienie specjalna wersja do wyciągarki, w której wyjście jest załączone jak długo naciśnięty jest przycisk pilota,
- funkcja mini centrali,
- pamięć do 112 nadajników.

Cena : 93,48 zł Brutto (76,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 kwiecień 2018