

KONTROLA DOSTĘPU > zamki szyfrowe > ZS50 – Zamek szyfrowy

ZS50 – Zamek szyfrowy

ZS50 – Zamek szyfrowy



Model : -

ZS50 – Zamek szyfrowy

Producent : Vidos

ZS50 - Zamek szyfrowy



AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Bardzo efektownie wykonane posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z matowanego stopu aluminium.

Zamek charakteryzuje się niewielkimi wymiarami co pozwala na montaż na niewielkiej powierzchni.

Jak wszystkie nasze modele, szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz.

Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu.

W ZS50 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu

Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy). Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego.

Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy

FUNKCJE:

ZS50 – Zamek szyfrowy

- ☐ Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura dotykowa (przyciski ruchome podświetlane kolorem niebieskim)
- ☐ Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- ☐ Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- ☐ Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
- ☐ Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- ☐ Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 - max 10 kodów użytkowników i kart
- ☐ Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- ☐ Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC □ 1A/24V)
- ☐ Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
- ☐ Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- ☐ Czujnik antysabotażowy
- ☐ Zasilanie DC12V - 24V / AC 9V - 15V
- ☐ Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- ☐ Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- ☐ Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- ☐ Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC □ 1A/24V (2 wyjścia przełącznikowe)
- ☐ Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- ☐ Wymiary: 155x78x22mm
- ☐ Klasa szczelności IP: 65

Cena : 369,00 zł Brutto (300,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwiecień 2018