DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10



Model : -

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10

Producent : Dahua Technology

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7-13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta.

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/3 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
4.0 Mpx

Rozdzielczość:
2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296 - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 1024 - 1.4 Mpx
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:
Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

- Strumień główny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- Strumień pomocniczy 1 : 704 x 576, 352 x 288
- Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288

Obiektyw:
2.7-13.5 mm - Motozoom

Kąt widzenia:

- 106 -31

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10

Kompresja:
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 50 dB

Zasięg oświetlacza IR:
50 m

Wejścia / wyjścia alarmowe:
2 / 1

Przepływność (bitrate):

- 24-10240 kbit/s - H.264
- 14-9984 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25 kl/s @ 4.0 Mpx

Audio:

- Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjście audio
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Detekcja dźwięku

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / admin

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10

Porty dostępu przez www:
80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

WEB Server:
Wbudowany, Zgodność z NVR

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

Port ONVIF:
80

ONVIF:
16.12

RTSP URL:
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Lechange
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Lechange

Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Interfejs RS-485:

Wybrane funkcje:

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10

- Obiektyw motozoom
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Detekcja ruchu
- Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
- WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
- BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- Konfigurowalne strefy prywatności
- D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Zasilanie:

- ePoE,
- PoE (802.3af),
- 12 V DC / 1070 mA

Pobór mocy:
< 12.95 W

Temperatura pracy :
od -40 C do 60 C

Obudowa:
Compact, Metalowa / Plastikowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Obsługiwane języki:
angielski, polski

DH-IPC-HFW5431EP-ZE -27135 kamera ip 4Mpx 2,7-13,5mm Motozoom IR 50m ICR WDR PoE microSD ROI IVS IP67 IK10

Waga:
1.08 kg

Wymiary:
273 x 95 x 95 mm

Cena : 1.712,16 zł Brutto (1.392,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 lipiec 2018