

Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA



Model : -

Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA

Producent : -

Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA



Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA

Standard:

AHD-5Mpx, HD-CVI-4Mpx, HD-TVI-5Mpx, Pal, Ntsc

Przekątna matrycy:

5 "

Rozdzielczość nominalna:

800 x 480 px

Regulacja obrazu:

Tak

Funkcja uśpienia:

Brak

Menu ekranowe OSD:

Tak

Wejście Video:

- ☐ 1 szt. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Gniazdo BNC
- ☐ 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin)
- ☐ 1 szt. HDMI - 1080p

Wyjście Video:

1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Gniazdo BNC

Wejście Audio:

1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm

Wyjście Audio:

Brak

Interfejs RS-485:

Pelco-D / Pelco-P

Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA

Praca jako źródło zasilania:

12 V DC / 1 A

Zasilanie bateryjne:

Akumulator Li-Ion

Zasilanie:

- ☐ 2 x Akumulator 18650 3.7 V
- ☐ 5 V DC / 1.5 A - micro USB (zasilacz w komplecie)

Czas pracy na akumulatorze:

max. 11 godz.

Wybrane funkcje:

- ☐ Źródło zasilania DC 12V / 1A
- ☐ Tester skrętki komputerowej

Temperatura pracy:

od -10 °C do 50 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:

od 30 % do 90 %

Waga:

0.39 kg

Wymiary:

173 x 114 x 36 mm

Obsługiwane języki:

angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony

Gwarancja:

2 lata

Cena : 736,77 zł Brutto (599,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA

Monitor serwisowy CCTV 5Mpx 4in1 HDMI/VGA

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lipiec 2018