

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67



Model : -

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67

Producent : Dahua Technology

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67



Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5.0 Mpx.

□

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

□

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5.0 Mpx

System skanowania:
Progresywny

Rozdzielczość:
2592 x 1944 - 5.0 Mpx ,
2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296 - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 1024 - 1.4 Mpx
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:
Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.460.0000.0000.16.R, build: 2017-09-04
□ Strumień główny : 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
□ Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

Obiektyw:
3.6 mm

Kąt widzenia:
78 °

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 50 dB

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67

Interfejs RS-485:

Brak

Gniazdo karty pamięci:

Brak

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Brak

Audio:

Brak

Przepływność (bitrate):

☐ od 32 do 10240 ☐ kbit/s - H.264

☐ od 12 do 8448 ☐ kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:

20 ☐ kl/s @ 5.0 ☐ Mpx

25 ☐ kl/s @ 3.6 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

16.12 ☐

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Lechange

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja

Lechange

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / admin

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

DH-IPC-HFW1531S-0360B kamera ip 5Mpx 3.6mm Ir 30m WDR PoE IP67

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 V DC / 400 mA

Pobór mocy:

≤ 4.85 W

Obudowa:

Compact - Aluminium

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

od -30 °C do 60 °C

Waga:

0.39 kg

Wymiary:

Ø 70 x 165 mm

Obsługiwane języki:

angielski, polski

Cena : 859,77 zł Brutto (699,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 sierpień 2018