

WIDEODOMOFONY > BCS IP 2W dwuprzewodowy > wideomonitor > BCS-MON7200W-2W monitor 7" dwuprzewodowy

BCS-MON7200W-2W monitor 7" dwuprzewodowy / ip

BCS-MON7200W-2W monitor 7" dwuprzewodowy / ip



Model : -

BCS-MON7200W-2W monitor 7" dwuprzewodowy / ip

Producent : BCS

BCS-MON7200W-2W monitor 7" dwuprzewodowy / ip



Monitor z ekranem pojemnościowym ekranem dotykowym o przekątnej 7" wykonany w technologii 2-przewodowej (transmisja sygnału oraz zasilania bez polaryzacji). Montaż natynkowy za pomocą podstawy montażowej dostarczanej wraz z urządzeniem. Zasilanie 24VDC. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalność systemu IP za pomocą adaptera BCS-ADIP (dostarczany w zestawie BCS-VD2W1).

- ☐ Obudowa w kolorze białym ze srebrnym wykończeniem
- ☐ Język menu: polski, angielski
- ☐ Tryb pracy - głośnomówiący
- ☐ Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- ☐ Rozdzielczość 800*480
- ☐ Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
- ☐ Wbudowane wyjście przekaźnikowe C,NO do dowolnego zastosowania, maksymalne obciążenie: 12VDC 50mA

BCS-MON7200W-2W monitor 7" dwuprzewodowy / ip

- ☐ Możliwość niezależnego sterowania dwoma przełącznikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z dodatkowym modulem przełącznikowym BCS-MODKD2)
- ☐ Diagnostyka - ikony na ekranie
- ☐ Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- ☐ Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
- ☐ Dostęp do gniazda karty pamięci z zewnątrz (brak karty w komplecie, obsługiwane karty micro SD, max 4GB)
- ☐ Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- ☐ Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- ☐ Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- ☐ Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- ☐ Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- ☐ Funkcja DND umożliwiającą wyciszenie monitora na zadany czas
- ☐ Funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- ☐ Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz POINT oraz innych producentów po Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- ☐ Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- ☐ Możliwość rozbudowy do maksymalnie 3 monitorów (oraz 1 panel zewnętrzny)
- ☐ Maksymalna ilość monitorów/paneli zewnętrznych w systemie: 4 (np. 2 monitory + 2 panele zewnętrzne)
- ☐ Funkcja interkomu audio pomiędzy monitorami
- ☐ Montaż natynkowy
- ☐ Zasilanie 24V z magistrali 2-przewodowej
- ☐ Podłączenie: 3 wejścia/wyjścia 2-przewodowej magistrali
- ☐ Wymiary 200x136x22mm (Szer x Wys x Gł)

Cena : 1.260,75 zł Brutto (1.025,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 październik 2018