

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66



Model : -

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66

Producent : Dahua Technology

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66



Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

□

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

□

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7" Progressive Scan Exmor CMOS

Wielkość matrycy:
2.1" Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p
704 x 576 - D1

Tryby pracy:
Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.400.0000.9.R.T4.1216.3N.NR Bulid: 2016-05-25
☐ Strumień główny, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
☐ Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288
☐ Strumień pomocniczy 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288

System skanowania:
Progresywny

Obiektyw:
od 5.1 do 61.2 mm

Kąt widzenia:
od 59° do 5.2°

Zoom optyczny:
x 12

Zoom cyfrowy:
x 16

Czułość:

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66

- ☐ 0.05 ☐ Lux @ F1.6 (kolor),
- ☐ 0.005 ☐ Lux @ F1.6 (B/W)

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 55 ☐ dB (AGC wyłączone)

Wyjście wideo:
Brak

Prędkość obrotowa przy presetach:
max. 300 ☐ ☐ /s (poziom)
max. 200 ☐ ☐ /s (pion)

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):
od 0.1 ☐ ☐ /s do 300 ☐ ☐ /s (poziom)
od 0.1 ☐ ☐ /s do 120 ☐ ☐ /s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:
360 ☐ ☐ - ciągły

Zakres obrotu w pionie:
od -2 ☐ ☐ do 90 ☐ ☐

Interfejs RS-485:
Brak

Liczba presetów:
300 ☐

Skanowanie w poziomie:
Tak

Ustawiane trasy ruchu:
8 ☐

Metoda kompresji obrazu:
H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate):
od 224 do 8192 ☐ kbit/s - H.264

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66

od 2048 do 16384 ☐ kbit/s - MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
2 / 1 ☐

Audio:

- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio

Prędkość transmisji strumienia głównego:
od 1 do 25 ☐ kl/s - 1080p
od 1 do 50 ☐ kl/s - 720p

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

WEB Server:
Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line:
20 ☐

ONVIF:
2.42 ☐

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Wybrane funkcje:

- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności - 24 ☐
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66

- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora:

admin / admin

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Zasilanie:

☐ PoE (802.3at),

☐ 24 ☐ V AC / 1.5 ☐ A (zasilacz w komplecie)

Obudowa:

Speed Dome Metalowa

DH-SD42212T-HN kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 5,1-61,2mm ICR WDR IVS PoE IK10 IP66

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP66

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy :
od -30 ° C do 60 ° C

Waga:
1.87 kg

Wymiary:
Ø 170 x 155 mm

Obsługiwane języki:
angielski, polski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
3 lata

Cena : 2.282,88 zł Brutto (1.856,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 grudzień 2018