

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE



Model : -

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE

Producent : Dahua Technology

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE



Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

□

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

□

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 2592 x 1520 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE



Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/3" CMOS

Wielkość matrycy:
4.0 Mpx

Rozdzielczość:
2592 x 1520 - 4Mpx
2304 x 1296 - 3Mpx
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p

Oświetlacz IR:
Brak

System skanowania:
Progresywny

Obiektyw:
od 2.7 do 11 mm

Kąt widzenia:
od 112.5° do 30°

Zoom optyczny:
x 4

Zoom cyfrowy:
x 16

Czułość:

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE

0.05 ☐ Lux (kolor)
0.005 ☐ Lux (B/W)

Tryby pracy:

- ☐ Strumień główny : 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 ☐
- ☐ Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 ☐

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 50 ☐ dB (AGC wyłączone)

Prędkość obrotowa przy presetach:
100 ☐ ☐ /s (poziom)
60 ☐ ☐ /s (pion)

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):

- ☐ od 0.1 ☐ ☐ /s do 100 ☐ ☐ /s (poziom)
- ☐ od 0.1 ☐ ☐ /s do 60 ☐ ☐ /s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:
355 ☐ ☐

Zakres obrotu w pionie:
od 0 ☐ ☐ do 90 ☐ ☐

Protokoły:
DH-SD

Interfejs RS-485:
Brak

Liczba presetów:
300 ☐

Skanowanie w poziomie:
Tak

Ustawiane trasy ruchu:
5 ☐

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE

Metoda kompresji obrazu:
H.264 / MJPEG

Audio:
Brak

Przepływność (bitrate):

- ☐ od 448 do 8192 ☐ kbit/s - H.264
- ☐ od 5120 do 10240 ☐ kbit/s - MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

Prędkość transmisji strumienia głównego:
4M / 3M / 1080p / 1,3M / 720p @ 25 ☐ kl/s

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

WEB Server:
Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line:
20 ☐

ONVIF:
2.42 ☐

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port 37777
☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ Analiza IVS : detekcja twarzy
- ☐ WDR 120db

Zasilanie:

☐ 12 V DC / 820 mA

DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE

☐ PoE (802.3af)

Pobór mocy:
≤ 10 ☐ W

Obudowa:
Speed Dome, Metalowa

Kolor:
Biały

Obsługiwane języki:
angielski, polski

Temperatura pracy :
od -30 ☐ ☐ C do 60 ☐ ☐ C

Klasa szczelności:
IP66 / IK10

Waga:
0.522 ☐ kg

Wymiary:
Ø 122 ☐ x 89 ☐ mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
3 lata

Cena : 1.436,64 zł Brutto (1.168,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szyb

**DH-SD22404T-GN kamer IP 4Mpx szybkoobrotowa 2,7-11mm
ICR IVS ROI WDR IP66 IK10 PoE**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 grudzień 2018