

DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE



Model : -

DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE

Producent : Dahua Technology

□ DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE



□ Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx). Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

□ Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

□ Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE

□ □

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.5" STARVIS[®] CMOS

Wielkość matrycy:
8.8" Mpx

Rozdzielczość:
3840 x 2160" - 8.3" Mpx, 4K UHD ,
3072 x 2048" - 6.3" Mpx ,
3072 x 1728" - 5.3" Mpx ,
2592 x 1944" - 5.0" Mpx ,
2688 x 1520" - 4.0" Mpx ,
2560 x 1440" - 3.7" Mpx ,
2304 x 1296" - 3" Mpx ,
1920 x 1080" - 1080p ,
1280 x 1024" - 1.4" Mpx ,
1280 x 960" - 1.3" Mpx ,
1280 x 720" - 720p

Tryby pracy:
Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20
□ Strumień główny : 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
□ Strumień pomocniczy 1 : 704 x 576, 352 x 288
□ Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576

System skanowania:
Progresywny

Obiektyw:
4" mm

DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE

Kąt widzenia:

□ 88□ □

Zasięg oświetlacza IR:

40□ m

Stosunek sygnał/szum (S/N):

> 50□ dB

Interfejs RS-485:

Brak

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Brak

Audio:

Brak

Przepływność (bitrate):

od 24□ kb/s do 10240□ kb/s - H.264

od 14□ kb/s do 9984□ kb/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:

15□ kl/s @ 8.8□ Mpx

20□ kl/s @ 6.3□ Mpx

25□ kl/s @ 5.3□ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:
16.12

Wybrane funkcje:

- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ ePoE,
- ☐ 12 V DC / 540 mA

Pobór mocy:
≤ 6.5 W

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou
 - ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou
- Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / admin

DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67 PoE

Porty dostępu przez www:
80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Obudowa:
Compact - Metalowa / Plastikowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -30□ □ C do 60□ □ C

Waga:
0.44□ kg

Wymiary:
180□ x 70□ x 70□ mm

Obsługiwane języki:
angielski, polski

**DH-IPC-HFW4831E-SE-0400B 8.3Mpx 4mm ir 40m ICR IP67
PoE**

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
3 lata

Cena : 1.575,63 zł Brutto (1.281,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 grudzień 2018