PTIP5245I-LL BCS Pro Kamera Szybkoobrotowa 2Mpx 3.95-177.7mm IR 350 WDR ZOOM 45X



Model : -

PTIP5245I-LL BCS Pro Kamera Szybkoobrotowa 2Mpx 3.95-177.7mm IR 350 WDR ZOOM 45X

Producent : BCS

 PTIP5245I-LL BCS Pro Kamera Szybkoobrotowa 2Mpx 3.95-177.7mm IR 350 WDR ZOOM 45X



Kamera obrotowa 2 megapikselowa IP model BCS-PTIP5245I-LL marki BCS Pro.

Wyposażona jest w przetwornik 1/2.8” 2Mpx SONY Stravis CMOS, który zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Urządzenie posiada obiektyw zmiennoogniskowy 3.95-177.7mm, dający szeroki kąt widzenia kamery uskuteczniając zakres nadzoru. Posiada 45-krotny zoom optyczny.
Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie 3D Noise Reduction, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje BLC, HLC zapewniają lepszy balans światła, zaś ATW bieli.
Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 350 metrów, zapewniając widoczność w nocy.
Posiada klasę szczelności IP68 oraz antykorozyjna obudowa.

PTIP5245I-LL BCS Pro Kamera Szybkoobrotowa 2Mpx 3.95-177.7mm IR 350 WDR ZOOM 45X

Przetwornik
1/2.8” 2Mpx SONY Starvis CMOS

Ilość pikseli
1920x1080

Czułość
0.005 Lux Color0.0005 Lux B/W

Zasięg podczerwieni
do 350 metrów

Obiektyw
3.95mm~177.7mm

Zoom optyczny
45x

Typ obiektywu
Zmiennoogniskowy

Maksymalna wartość przysłony
F1.2

Pole widzenia
70.3 ~ 1.8□

Kompresja
H.265+/H.265/H.264+/H.264

Szybkość odświeżania
Max 50kl/s/60kl/s dla 1080P

Wejście / wyjście
1/1

Protokoły
ONVIF profile S i G, CGI

PTIP5245I-LL BCS Pro Kamera Szybkoobrotowa 2Mpx 3.95-177.7mm IR 350 WDR ZOOM 45X

Karty pamięci
microSD do 128BG

Obsługa zdarzeń
Inteligentne funkcje detekcji

Wejście alarmowe
7

Wyjście alarmowe
2

Inteligentne funkcje
wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięca przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła

Zasilanie
AC24V, Hi-PoE

Pobór prądu
max. 80W

Temperatura pracy
-40□ C ~ 70□ C

Klasa szczelności
IP68

Cena : 17.035,50 zł Brutto (13.850,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 grudzień 2018