

Nadajnik hermetyczny CAMsat 5,8 Ghz CAM5816h-Tx



Model : CAM5816h-Tx

Nadajnik hermetyczny CAMsat 5,8 Ghz CAM5816h-Tx

Producent : -

Nadajnik hermetyczny audio/video systemu CAMsat 5,8 Ghz CAM5816h-Tx

- ☐ zasięg do 3 km
- ☐ 8 niezależnych kanałów pracy video/audio
- ☐ analogowa transmisja video bez jakichkolwiek opóźnień (real-time) oraz utraty szczegółów w obrazie (bez kompresji)
- ☐ stabilna, wysokiej jakości transmisja obrazu PAL
- ☐ obudowa zewnętrzna IP65
- ☐ w przypadku braku widzialności optycznej możliwa retransmisja oraz przedłużenie zasięgu sygnału
- ☐ transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej itp.
- ☐ duże przepusty na kable 11 mm
- ☐ prosty w instalacji i w pełni bezobsługowy
- ☐ gwarancja: 24 miesiące

Nadajnik CAM5816h-Tx pracuje w wolnym paśmie ISM 5725MHz-5875MHz, przeznaczony do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku w profesjonalnych instalacjach telewizji przemysłowej oraz wszędzie tam gdzie wymagane są wysokiej jakości, stabilne połączenia audio-video.

Warunki prawidłowego doboru CAM5816h :

- ☐ Widzialność optyczna anten
- ☐ Odległość nie większa niż 3 km

Radiolinie mikrofalowe z serii CAM-5816 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowo wysokich parametrów transmisji obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach. Systemy te przeznaczone są dla branży zabezpieczeń CCTV od zastosowań w kamerach przemysłowych, kamerach szybkoobrotowych czy rejestratorach DVR po profesjonalne radiolinie audio/video w telewizji publicznej.

Możliwość zastosowania aż do 8 niezależnych kanałów wideo w powiązaniu z bardzo wysoką jakością obrazu, sprawia, że zestaw CAM-5816-h nadaje się niemal do każdego wymagającego systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowym atutem systemu radiowego jest łatwość montażu i mobilność sprzętu, możliwość zmiany lokalizacji kamer bez dokonywania żadnych dodatkowych inwestycji. Zestaw CAM5816h może być także świetnym uzupełnieniem już istniejącej przewodowej sieci monitoringu, bez konieczności ingerencji w zainstalowane wcześniej okablowanie.

Aby uniknąć uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowanych przez przepięcia elektromagnetyczne zaleca się zastosowanie ogranicznika przepięć wideo OPV-1.

Dane Techniczne

Nadajnik hermetyczny CAMsat 5,8 Ghz CAM5816h-Tx

Częstotliwość pracy
od 5725MHz do 5875MHz

Moc
<25mW; 14 dBm

Obudowa
IP 65

Impedancja
50 Ohm

Modulacja

FM

Ilość kanałów
8 (wybierane na stałe)

Format video
PAL lub NTSC

Złącza video BNC
(75 Ohm)

Audio BNC Stereo
(600 Ohm , 1 Volt p-p)

Pasma przen. dźwięku
30Hz do 15kHz

Zasilanie
9 - 14V / 500mA DC

Temperatura pracy
-20 - 55C

Wymiary
Tx: 149x103x56

Nadajnik hermetyczny CAMsat 5,8 Ghz CAM5816h-Tx

Cena : 528,90 zł Brutto (430,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 listopad 2010