

AVLINK-300-MINI-L System bezprzewodowej transmisji video 300m

AVLINK-300-MINI-L System bezprzewodowej transmisji video 300m



Model : -

AVLINK-300-MINI-L System bezprzewodowej transmisji video 300m

Producent : CamSAT

AVLINK-300-MINI-L System bezprzewodowej transmisji video 300m



AV-LiNK AV-300-MINI-L to urządzenie, przeznaczonym do transmisji radiowej Audio / Video na paśmie częstotliwości 5.8GHz. Zaprojektowane do systemów telewizji przemysłowej w celu transmisji obrazu z kamer do urządzeń rejestrujących, krosownic wizyjnych lub monitorów. Dzięki zastosowaniu przesyłania bezprzewodowego ułatwia rozbudowę istniejących instalacji, gdzie nie ma warunków technicznych do ułożenia przewodów oraz obniża nakłady na budowę systemu o brak kosztownych prac instalacyjnych. Wbudowane anteny kierunkowe, zapewniają zasięg radiowy do 300m.

Urządzenia przeznaczony jest do zamontowania na ścianach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wygodny, regulacji uchwyt oraz małe gabaryty, zapewniają dyskretny wygląd, sprawia, że urządzenie nie wymaga dużo miejsca do instalacji. Zestaw idealnie wpisuje się w warunki, gdzie konieczne jest przesyłanie sygnału Audio / Video pomiędzy budynkami znajdującymi się w małej odległości lub wewnątrz dużych budynków lub hal sportowych lub produkcyjnych.

AVLINK-300-MINI-L System bezprzewodowej transmisji video 300m

Może być stosowany do przesyłania obrazu w systemach kontroli urządzeń automatyki przemysłowej oraz w domowych oraz multimedialnych instalacjach Audio-Video. Jeszcze jednym zastosowaniem mogą być mobilne systemy nadzoru wideo, wykorzystywane na czas trwania budowy obiektów oraz trwania imprez masowych, których lokalizacja jest zmienna a montaż okablowania utrudniony lub wręcz niemożliwy.

AV-300-MINI-L to ekonomiczne rozwiązanie, proste w instalacji, podłączeniu i strojeniu; nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu urządzeń radiowych wysokiej częstotliwości oraz drogich urządzeń pomiarowych.

Specyfikacja:

Kanale Video ☐ ☐ ☐ Koncentryk: 1 x 75Ohm
☐ ☐ ☐ Skretka UTP: 1 x 100Ohm
Kanale Audio ☐ ☐ ☐ 1 x 2Vp-p
☐ Kanał radiowe ☐ ☐ ☐ Kanał 1 : 5470MHz
☐ ☐ ☐ Kanał 2 : 5760MHz
☐ ☐ ☐ Kanał 3 : 5780MHz
☐ ☐ ☐ Kanał 4 : 5800MHz
☐ ☐ ☐ Kanał 5 : 5820MHz
☐ ☐ ☐ Kanał 6 : 5840MHz
☐ ☐ ☐ Kanał 7 : 5860MHz
Antena ☐ ☐ ☐ ☐ Kierunkowa, pasywna
Czułość odbiornika ☐ ☐ ☐ -85dB
Moc nadajnika ☐ ☐ ☐ 25mW, 14dBm
Dewiacje dla kanału Video (przy 10kHz) ☐ ☐ ☐ 4MHz
Sterowanie częstotliwością ☐ ☐ ☐ Synteza PLL
Temperatura pracy ☐ ☐ ☐ -20°C ~ 40°C
Szczelność obudowy ☐ ☐ ☐ IP65
Modulacja A/V ☐ ☐ ☐ FM
Pasmo przenoszenia Video ☐ ☐ ☐ 50Hz ~ 5,5MHz
Pasmo przenoszenia dla Audio ☐ ☐ ☐ 50Hz~20kHz
Zasilanie ☐ ☐ ☐ 9~13,5VDC
Pobór prądu ☐ ☐ ☐ Nadajnik: 300mA @ 12VDC
☐ ☐ ☐ Odbiornik: 120mA @ 12VDC

Cena : 539,97 zł Brutto (439,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 styczeń 2019