

DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Model : -

DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Producent : Dahua Technology

DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

□

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 5 Mpx (AHD) / max. 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

□

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

□

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Przetwornik:

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

5 Mpx

Rozdzielczość:

2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
960 x 576 - 960H, PAL

Obiektyw:

od 2.7 do 13.5 mm - Motozoom

Kąt widzenia:

□ od 102° do 29° □

Zasięg oświetlacza IR:

60 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:

Automatyczna

Wyjście wideo:

AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

Audio:

- Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,
- Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI

DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Menu ekranowe OSD:
Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie:
12 V DC / 830 mA

Pobór mocy:
≤ 10 W

Obudowa:
Dome, Aluminium

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
Brak

Temperatura pracy :
od -30 °C do 60 °C

Waga:

**DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM
AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL**

0.6 kg

Wymiary:

Ø 122 x 107 mm

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

3 lata

Cena : 878,22 zł Brutto (714,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 luty 2019