

Zasilacz awaryjny RACK RTS-LI-3k0-3U-4x9



Model : -

Zasilacz awaryjny RACK RTS-LI-3k0-3U-4x9

Producent : IPS

Zasilacz awaryjny RACK RTS-LI-3k0-3U-4x9



Metalowa obudowa tower, czysty sinus, line-interactive.
3000 VA, 2400 W, 230 VAC,
akumulator 4 x 12 V / 9 Ah

- ☐ Obudowa Rack/Tower
- ☐ Wysoka częstotliwość przetwarzania
- ☐ Zaawansowane sterowanie cyfrowe
- ☐ Aktywny filtr PFC
- ☐ Szeroki zakres napięcia wejściowego (110V-300V)
- ☐ Wyjściowy współczynnik mocy 0,8
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
- ☐ „Zimny start” - uruchomienie bez napięcia sieci
- ☐ Tryb ECO - oszczędność energii
- ☐ Regulacja napięcia wyjściowego poprzez LCD
- ☐ Możliwość wyboru niskiego napięcia baterii przez LCD
- ☐ Autodiagnostyka przy rozruchu, zaawansowane zarządzanie baterią
- ☐ Przyjazny alarm dźwiękowy
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- ☐ Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia

Zasilacz awaryjny RACK RTS-LI-3k0-3U-4x9

- ☐ Port komunikacyjny USB
- ☐ Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów
- ☐ Złącze do podłączenia dodatkowych pakietów akumulatorowych
- ☐ Możliwość zamontowania karty rozszerzeń

Specyfikacja techniczna:

MODEL
RTS-LI-3k0-3U-LCD-4x9

Moc znamionowa (pozorna/czynna)
3kVA/2400W

Napięcie wejściowe
230Vac

Zakres napięcia wejściowego
Pełna moc (230Vac) ☐ 26% , 45-55Hz ☐ 0,5%Hz

Współczynnik mocy
>= 0,9

Napięcie wyjściowe
220V/230V/240VAC ☐ 265 ustawienie dostępne poprzez LCD - tryb bateryjny
220V/230V/240VAC ☐ 265 ustawienie dostępne poprzez LCD - sieciowy

Częstotliwość napięcia wyjściowego
Zsynchronizowana w trybie sieciowym, 50/60Hz ☐ 0,2Hz w trybie bateryjnym

Kształt napięcia wyjściowego
Czysty sinus

Zniekształcenia harmoniczne
<= 5% (obciążenie liniowe),

Czas przełączenia na UPS
Z trybu AC do bateryjnego: 8ms

Gniazda wyjściowe
6x IEC C13

Zasilacz awaryjny RACK RTS-LI-3k0-3U-4x9

Tryb sieciowy/AC
≤ 98%

Tryb bateryjny
≤ 85% (obciążenie liniowe)

Napięcie stałe
48V

Konfiguracja
4x12V/9Ah

Prąd ładowania (standardowy)
1A

Prąd ładowania (opcja)
1-5A (domyślnie 1A)

Czas podtrzymania (min.)100%/75%/50%
2 min / 4min / 7min

Czas ładowania
8 godzin dla 90% pojemności

Dodatkowe kasety bateryjne (opcja)
KU-BAT-2URT-4□ 9-48 (max 4szt),

Niski poziom baterii
Sygnał krótki co sekundę o czasie 0,16sek i 0,16sek przerwy

Przeciążenie
Długi sygnał o czasie 2sek i 0,5sek przerwy

Tryb bateryjny
Krótki dźwięk co 5 sekund, wygaszony po 60sek

W standardzie USB
Wsparcie dla Windows□ 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows□ 7/Windows□ 8

SNMP (opcja)
Zarządzanie z poziomu managera SNMP i przeglądarki www

Zasilacz awaryjny RACK RTS-LI-3k0-3U-4x9

Styki bezpotencjałowe (opcja)
Możliwość dołożenia karty

Waga netto/brutto (kg)
26,7/30,5

Wymiary szer./gł./wys. (mm) w/l(d)/h
440 □ 410(430)x132

Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)
505x611x235

Dyrektywa niskonapięciowa
EN62040-1:2008+A1:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna
EN62040-2:2006
EN61000-3-2:2014 Class A

Cena : 2.704,77 zł Brutto (2.199,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 luty 2019