

Separator galwaniczny HSO-1F-EXT



Model : -

Separator galwaniczny HSO-1F-EXT

Producent : Ewimar

Separator galwaniczny HSO-1F-EXT



Separator wideo HSO 1F ECO / HSO 1F EXT

- ☐ kompatybilny z systemami: AHD, TVI,CVI
- ☐ liczba kanałów: ☐ 1
- ☐ izolacja galwaniczna 800VDC
- ☐ pasmo przenoszenia: ☐ 50MHz
- ☐ 2-kierunkowa transmisja sygnału
- ☐ tłumienie: 0.5dB

- ☐ w modelu HSO-1F-EXT:
 - ☐ wbudowany bezpiecznik MOSFET
 - ☐ 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej

- ☐ temperatura pracy: -40°C ~ 60°C
- ☐ wymiary: ☐ 86x24x31mm (bez przewodu)
- ☐ gwarancja: 24 miesiące

HSO-1F-ECO ☐ / HSO-1F-EXT ☐ jest 1-kanałowym separatorem galwanicznym dla przewodu koncentrycznego 75 Ohm, dedykowanym do urządzeń telewizji przemysłowej wysokiej

Separator galwaniczny HSO-1F-EXT

rozdzielczości, wykorzystującym sygnały w standardzie AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz Turbo HD. Zapewnia izolację pomiędzy poszczególnymi punktami instalacji takimi jak kamery i rejestratory DVR, chroniąc je przed skutkami różnic potencjałów.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (model HSO-1F-EXT)

W przypadku HSO-1F-EXT zapewnia maksymalny poziom skuteczności ochronnej dzięki zabezpieczeniom przeciwprzepięciowym 2x10kA, zawierającym unikalne rozwiązanie w postaci bezpiecznika MOSFET. Chroni przed przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów. Zalecany jest w instalacjach HD-CCTV, umiejscowionych w warunkach przemysłowych takich jak metalowe hale, metalowe słupy, różne punkty zasilania poszczególnych urządzeń, w których pojawiają się potencjały pomiędzy poszczególnymi punktami uziemienia. Takie warunki pracy wprowadzają niekorzystne warunki pracy obwodów wejściowych / wyjściowych, generując widoczne w obrazie zakłócenia a nawet uszkodzenia sprzętu, pomimo braku wyładowań atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna:

Impedancja
75 Ω

Złącze wejściowe (Linia)
Gniazdo żeńskie BNC

Złącze wyjściowe (Urządzenie)
Przewód z męskim wtykiem BNC

Pasma przenoszenia
50 MHz

Tłumienie
0.5dB

Poziom izolacji
DC 800V

Zabezpieczenie antyprzepięciowe
3 - Iskrownik, ochronnik gazowy, transil, bezpiecznik MOSFET

Ochrona linia-ziemia
Ochronnik gazowy: 90V, 2x10kA @ 8/20uS

Ochrona linia-linia
Mostek ochronny: 6V, 15A @ 8/20uS

Separator galwaniczny HSO-1F-EXT

Pojemność obwodu zabezpieczenia
ok. 10pF

Temperatura pracy
-40°C ~ 60°C

Wymiary
86x24x31mm (bez przewodu)

Cena : 109,47 zł Brutto (89,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 luty 2019