

## **DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO**



Model : -

DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

Producent : Dahua Technology

DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO



**DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO**



## DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

□

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

□

Największym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x30, który w połączeniu z oświetlaczem o dużej mocy pozwala na całodobowy monitoring bez dodatkowego oświetlenia nawet kilkusetmetrowego terenu.

□

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 5 Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Specyfikacja techniczna:

Standard:  
TCP/IP

Przetwornik:  
1/1.9" STARVIS<sup>®</sup> CMOS

Wielkość matrycy:  
5.0 Mpx

Rozdzielczość:  
2560 x 1920 - 5.0 Mpx  
2048 x 1536 - 3.0 Mpx  
1920 x 1080 - 1080p  
1280 x 960 - 1.3 Mpx  
1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:  
Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.420.0000.11.R.301a, Build Date: 2016-09-12  
□ Strumień główny : 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720

## DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

- Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 □
- Strumień pomocniczy 2 : 2560 x 1920, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 □

System skanowania:  
Progresywny

Obiektyw:  
od 6 do 180 □ mm

Kąt widzenia:  
  
□ od 61 □ □ do 2.1 □ □

Zoom optyczny:  
x 30 □

Zoom cyfrowy:  
x 16 □

Zasięg oświetlacza IR:  
200 □ m

Stosunek sygnał/szum (S/N):  
> 56 □ dB (AGC wyłączone)

Wyjście wideo:  
1 □ Vpp / 75 □ Ω

Prędkość obrotowa przy presetach:  
max. 240 □ □ /s

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):  
od 0.1 □ □ /s do 240 □ □ /s (poziom)  
od 0.1 □ □ /s do 120 □ □ /s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:  
360 □ □ ciągły

Zakres obrotu w pionie:

## DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

od -20° do 90°

Interfejs RS-485:  
Tak

Protokoły:  
Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie

Liczba presetów:  
300

Skanowanie w poziomie:  
Tak

Ustawiane trasy ruchu:  
8

Metoda kompresji obrazu:  
H.265 / H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate):  
56 ... 8192 kbit/s - H.265 / H.264  
56 ... 11520 kbit/s - MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:  
7 / 2

Audio:

- ☐ 1 Wejście Audio
- ☐ 1 Wyjście Audio
- ☐ Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego:  
od 1 do 25 kl/s - 5.0 Mpx  
od 1 do 50 kl/s - 1080p

Interfejs sieciowy:  
10/100 Base-T (RJ-45)

## DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

### Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x

### WEB Server:

Wbudowany, Zgodność z NVR

### Maks. liczba użytkowników on-line:

20

### ONVIF:

2.42

### Dostęp z telefonu komórkowego:

Port 37777

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

### Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

### Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności - 24
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Detekcja dźwięku - przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja podejrzanego działania, porzucony/brakujący obiekt, nielegalne parkowanie, szybki ruch, śledzenie obiektów, detekcja twarzy

### Zasilanie:

- ☐ Hi-PoE,
- ☐ 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)

### Pobór mocy:

≤ 38 W

## DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

Obudowa:  
Speed Dome Metalowa

Kolor:  
Biały

Wandaloodporna:  
IK10

Klasa szczelności:  
IP67

Temperatura pracy :  
od -40 ° C do 70 ° C

Waga:  
6.79 kg (z uchwytem)

Wymiary:  
355 mm x 440 mm x 235 mm (z uchwytem)

Obsługiwane języki:  
angielski

Producent / Marka:  
DAHUA

Gwarancja:  
3 lata

**Cena : 11.447,61 zł Brutto ( 9.307,00 zł Netto)**

TV PRZEMYSŁOWA > <b>MONITORING IP</b> > kamery IP > kamery 5Mpx > DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO

## **DH-SD6AE530U-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 5 Mpx zoom x30 WDR ICR Dahua PRO**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 lutego 2019*