

OP-SL255-P Cyfrowy panel bramowy



Model : -

OP-SL255-P Cyfrowy panel bramowy

Producent : Elfon

OP-SL255-P Cyfrowy panel bramowy



OPTIMA SL255 jest systemem umożliwiającym budowę 2-PRZEWODOWEJ instalacji wielowejsciowej na bazie paneli typu SLAVE. Instalator ma możliwość budowy systemu wielowejsciowego w zależności od bieżących wymagań i ewentualnych przyszłych potrzeb rozbudowy systemu. □ Możliwe jest tworzenie systemów złożonych z wejść równorzędnych, co przydaje się w obiektach, do których jest kilka wejść (np. klatka lub blok z kilkoma wejściami do tych samych abonentów). System taki tworzymy łącząc ze sobą panele Slave SL255(R) - maksymalnie można zbudować system złożony z 4 wejść równorzędnych. W przypadku ilości wejść większej niż 2 konieczne jest użycie modułu OP-H4v3, który zapewni komunikację między panelami.

Moduł panela Optima SL255 z wizytówką adresową
Obudowa sprzedawana jest osobno.

□

OP-SL255-P Cyfrowy panel bramowy

automatycznie podgrzewanie wyświetlacza - zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone

dodatkowy przełącznik umożliwiającyysterowanie urządzenia zewnętrznego
wejście KE pozwalające na podłączenie przycisku zwiernege (NO) - możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przełącznika, obu jednocześnie)
automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów

możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego

wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)

trwała i wygodna w użyciu klawiatura gwarantuje niezawodną pracę nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

tryb "GABINET" - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszonej słuchawce

panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym

obudowa w kolorze popielatym

wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm

wymiary części natynkowej: 124x258x11mm

maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki

przewód YTKSY 1x2x0,8mm - 600 m

przewód YTKSY 1x2x0,5mm - 350 m

Główne funkcje ułatwiające instalację

tryb instalacji - umożliwia nawiązanie połączenia panel - unifon z poziomu unifonu, dzięki czemu instalator może w pojedynkę testować instalowany system

test unifonów - panel automatycznie potrafi wyszukać unifony, których słuchawka jest nieprawidłowo odłożona

Główne możliwości konfiguracyjne

numeracja lokali - nr lokalu może być dowolna liczba z zakresu 1-9999, możliwe jest dodanie nieciągłych zakresów numeracji, dla których panel automatycznie przypisze fizyczne nr unifonów, dla każdego dodanego nr lokalu, możliwa jest zmiana przypisanego automatycznie nr unifonu, na inny, wolny nr fizyczny słuchawki.

ustawienie szeregu parametrów ogólnych (np. czas otwarcia zamka, czas rozmowy)
personalizacja ustawień dla danego lokalu (np. rodzaj i głośność dzwonka, czas dzwonienia)

system kodów - otwarcie zamka:

8-cyfrowy kod serwisowy umożliwiający także dostęp do konfiguracji systemu 8 kodów ogólnych (4-cyfry)

4-cyfrowy kod indywidualny dla każdego z obsługiwanych lokali (255)

panel pozwala na wygenerowanie unikalnego zestawu 4-cyfrowych kodów indywidualnych w oparciu o podany przez instalatora 8-cyfrowy numer

wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)

Cena : 617,46 zł Brutto (502,00 zł Netto)

WIDEODOMOFONY > Elfon optima smart > Panele główne > OP-SL255-P Cyfrowy panel bramowy

OP-SL255-P Cyfrowy panel bramowy

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 marzec 2019