

radiopowiadomienie RP501T (nadajnik)

Model : -

radiopowiadomienie RP501T (nadajnik)

Producent : Elmes

radiopowiadomienie RP501T (nadajnik)

- ☐ 4 kanały
- ☐ zasięg 500 m

Radiopowiadomienie przeznaczone jest do bezprzewodowego przekazywania czterokanałowej informacji na odległość do 500 metrów. Może być stosowane w systemach alarmowych do powiadamiania o alarmie lub o stanie czujek, do zdalnego sterowania, w którym nadajnik ma być stacjonarny, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezprzewodowe przesłanie czterobitowej informacji. Zestaw składa się z odbiornika i nadajnika zasilanych z 12V. Nadajnik może być zasilany także z baterii 9V, której stan monitoruje. Zaciski wejściowe nadajnika D1 do D4 są ciągle sprawdzane. Każde, nawet chwilowe rozwarcie jednego z nich wywołuje alarm, tj. przełączenie odpowiadających tym wejściom przełączników w odbiorniku. Dodatkowo w odbiorniku LED zmienia kolor z zielonego na czerwony i pojawiają się impulsy zwarcia do masy na wyjściu S w cyklu 0,5 / 0,5 sek. Alarm jest wzbudzany także wtedy, gdy nastąpi spadek napięcia w nadajniku poniżej 7,0 V lub gdy brak jest łączności pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (opcjonalne). Nadajnik i odbiornik wyposażone są we włączniki antysabotażowe TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy, w nadajniku włączony szeregowo z wejściem D4. Otwarcie obudowy wywołuje reakcję taką jak pobudzenie wejścia D4.

SPECYFIKACJA:

nadajnik:

- zasilanie: 9-14 V lub bateria 9V alkaliczna; prąd spoczynkowy 17 uA; w czasie
- ☐ ☐ nadawania 10 mA
- wejścia: 4 x NC (w spoczynku zwarte do masy)
- radio: modulacja ASK z mocą < 10mW, częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: 64 bitowa, ilość kombinacji kodu: 16777216
- temperatura pracy: od 0 do +40°C, próg zadziałania układu kontroli stanu baterii: 7,0 V

Cena : 94,71 zł Brutto (77,00 zł Netto)*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 listopad 2005*