

OP-MA765RC-G HR Optima Panel cyfrowy MASTER wideo 700 linii z czytnikiem RFID



Model : -

OP-MA765RC-G HR Optima Panel cyfrowy MASTER wideo 700 linii z czytnikiem RFID

Producent : Elfon

OP-MA765RC-G HR Optima Panel cyfrowy MASTER wideo 700 linii z czytnikiem RFID



Moduł panela Optima MA765RC

Panel nie służy do samodzielnej pracy, nie można bezpośrednio do niego podłączyć unifonów ani monitorów, tylko panele Optima SL255, SL255R, SL255RC. Obudowa sprzedawana jest osobno.

- ☐
- ☐

wbudowana kamera CCD o rozdzielczości 700 TVL ☐ zapewnia widoczność w nocy dzięki podświetlaniu podczerwienią
regulacja wychylenia obiektywu o kąt 15 stopni w każdym kierunku

OP-MA765RC-G HR Optima Panel cyfrowy MASTER wideo 700 linii z czytnikiem RFID

symetryczne wyjście sygnału wideo umożliwiające przesyłanie obrazu na dalekie odległości
automatycznie podgrzewanie wyświetlacza - zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone □
dodatkowy przełącznik umożliwiającyysterowanie urządzenia zewnętrznego □
wejście KE pozwalające na podłączenie przycisku zwrotnego (NO) - możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przełącznika, obu jednocześnie)
automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów □
możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego
czytnik RFID dzięki któremu możliwe jest otwarcie zamka za pomocą breloków i kart (kluczy RFID) w standardzie UNIQUE umożliwia rejestrację:
8 kluczy serwisowych, które oprócz otwarcia zamka pozwalają na wejście do ustawień konfiguracji kasety
24 kluczy ogólnych, nieprzyporządkowanych do konkretnych lokali
20 kluczy na każdy obsługiwany przez centralę lokal (max. 5100 kluczy)
wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym
obudowa w kolorze popielatym
wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm
wymiary części natynkowej: 124x258x11mm

maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki lub monitora □
przewód YTKSY 1x2x0,8mm :
dla słuchawek - 600 m
dla monitorów - 350 m □

przewód YTKSY 1x2x0,5mm :
dla słuchawek - 350 m
dla monitorów - 200 m □

Najważniejsze cechy cyfrowego systemu wielostrefowego Master-Slave

- obsługa do 765 lokali
- maksymalnie 15 stref dostępu czyli lokalnych linii unifonów
- maksymalnie 8 paneli nadrzędnych Master Optima MA765
- maksymalnie 60 paneli podrzędnych Slave Optima SL255
- usługa PORTIERSKA możliwość montażu panela Master u Portiera w celu komunikacji Portiera ze wszystkimi mieszkańcami osiedla
- 3 rodzaje wybierania z panela MASTER: jednoetapowe (w ciągu numer bloku i numer mieszkania), dwuetapowe (numer bloku(dzwonek)numer lokalu) i bezpośrednie (numer mieszkania) □ □ □
- produkt polski, producent ELFON Sp. z o.o.

Główne funkcje ułatwiające instalację

- tryb instalacji - umożliwia nawiązanie połączenia panel - unifon z poziomu unifonu, dzięki czemu instalator może w pojedynkę testować instalowany system
- test unifonów - panel automatycznie potrafi wyszukać unifony, których słuchawka jest

OP-MA765RC-G HR Optima Panel cyfrowy MASTER wideo 700 linii z czytnikiem RFID

nieprawidłowo odłożona

Główne możliwości konfiguracyjne

- ☐ numeracja lokali - nr lokalu może być dowolna liczba z zakresu 1-9999. Możliwe jest dodanie nieciągłych zakresów numeracji, dla których panel automatycznie przypisze fizyczne nr unifonów. Dla każdego dodanego nr lokalu, możliwa jest zmiana przypisanego automatycznie nr unifonu, na inny, wolny nr fizyczny słuchawki.
- ☐ ustawienie szeregu parametrów ogólnych (np. czas otwarcia zamka, czas rozmowy)
- ☐ personalizacja ustawień dla danego lokalu (np. rodzaj i głośność dzwonka, czas dzwonienia)
- ☐ system kodów - otwarcie zamka:
- ☐ 8-cyfrowy kod serwisowy umożliwiający także dostęp do konfiguracji systemu 8 kodów ogólnych (4-cyfry)
- ☐ 4-cyfrowy kod indywidualny dla każdego z obsługiwanych lokali (255)
- ☐ tryb "GABINET" - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszanej słuchawce
- ☐ funkcje testowe do konfiguracji systemu: test komunikacji lokalnej, test komunikacji systemu
- ☐ wygenerowanie unikalnego zestawu 4-cyfrowych kodów indywidualnych w oparciu o podany przez instalatora 8-cyfrowy numer

Cena : 1.110,69 zł Brutto (903,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 marzec 2019