

## AGD-200 Bezprzewodowa czujka zbijcia szyby



Model : -

AGD-200 Bezprzewodowa czujka zbijcia szyby

Producent : Satel

AGD-200 Bezprzewodowa czujka zbijcia szyby



Czujka AGD-200 służy do wykrywania zbijcia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Do detekcji wykorzystuje zaawansowaną dwutorową analizę sygnału. Czułość wbudowanego mikrofonu można regulować. Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX.

Konfiguracja, a także aktualizacja oprogramowania AGD-200 odbywają się zdalnie.

Komunikacja radiowa w systemie ABAX 2 szyfrowana jest w standardzie AES.

Czujka charakteryzuje się niskim poborem energii. Zasilana jest baterią litową CR123A 3 V, której stan jest stale kontrolowany. Dostępna opcja "ECO" (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy, bez konieczności wymiany baterii.

Urządzenie dysponuje diodą LED, sygnalizującą m.in. naruszenie w trybie testowym. Ponadto wyposażone jest w ochronę sabotażową przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża. Czujka dostępna jest w kolorze białym (AXD-200), brązowym (AXD-200 BR) i ciemnoszarym (AXD-200 DG).

- ☐ wykrywanie zbijcia szyby ze szkła zwykłego, laminowanego i hartowanego
- ☐ zaawansowana dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału
- ☐ współpraca z:

- ☐ kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
- ☐ kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz

## AGD-200 Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

retransmitterem ARU-100

☐ zasięg komunikacji radiowej w ☐ otwartej przestrzeni:

- ☐ w ABAX 2: do ☐ 2000 m (z ☐ ACU-220) / do ☐ 1200 m (z ☐ ACU-280)
- ☐ w ABAX: do ☐ 500 m

- ☐ zdalne konfigurowanie i ☐ aktualizacja oprogramowania
- ☐ regulacja czułości detekcji
- ☐ wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w ☐ zakresie od ☐ -10 ☐ C do ☐ +55 ☐ C)
- ☐ wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w ☐ trybie testowym
- ☐ niski pobór energii i ☐ kontrola stanu baterii
- ☐ opcja &bdquo;ECO&rdquo; umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia
- na ☐ baterii (tylko w ☐ ABAX 2)
  - ☐ zasilanie: bateria CR123A 3 V
  - ☐ ochrona sabotażowa przed ☐ otwarciem obudowy i ☐ przed ☐ oderwaniem od ☐ podłoża

**Cena : 243,54 zł Brutto ( 198,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 kwiecień 2019