

SYSTEMY ALARMOWE > systemy bezprzewodowe > SATEL ABAX > AGD-200-DG Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

AGD-200-DG Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

AGD-200-DG Bezprzewodowa czujka zbicia szyby



Model : -

AGD-200-DG Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

Producent : Satel

AGD-200-DG Bezprzewodowa czujka zbicia szyby



Czujka AGD-200-DG służy do wykrywania zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Do detekcji wykorzystuje zaawansowaną dwutorową analizę sygnału. Czułość wbudowanego mikrofonu można regulować. Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX.

Konfiguracja, a także aktualizacja oprogramowania AGD-200 odbywają się zdalnie.

Komunikacja radiowa w systemie ABAX 2 szyfrowana jest w standardzie AES.

Czujka charakteryzuje się niskim poborem energii. Zasilana jest baterią litową CR123A 3 V, której stan jest stale kontrolowany. Dostępna opcja "ECO" (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy, bez konieczności wymiany baterii.

Urządzenie dysponuje diodą LED, sygnalizującą m.in. naruszenie w trybie testowym. Ponadto wyposażone jest w ochronę sabotażową przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża. Czujka dostępna jest w kolorze białym (AXD-200), brązowym (AXD-200 BR) i ciemnoszarym (AXD-200 DG).

- ☐ wykrywanie zbicia szyby ze szkła zwykłego, laminowanego i hartowanego
- ☐ zaawansowana dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału
- ☐ współpraca z:

- ☐ kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200

AGD-200-DG Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

- ☐ kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100
- ☐ zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
 - ☐ w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1200 m (z ACU-280)
 - ☐ w ABAX: do 500 m
- ☐ zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- ☐ regulacja czułości detekcji
- ☐ wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
- ☐ wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym
- ☐ niski pobór energii i kontrola stanu baterii
- ☐ opcja "ECO"; umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
 - ☐ zasilanie: bateria CR123A 3 V
 - ☐ ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

Cena : 243,54 zł Brutto (198,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 kwiecień 2019