

Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200



Model : -

Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200

Producent : TP-LINK

☐ Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200



Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200



Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200

□

Obsługa standardu 802.11ac
Sieć 2,4GHz (300 Mb/s) i 5GHz (867 Mb/s) oferują łączną przepustowość 1200 Mb/s
4 anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna zapewniają stabilne połączenie bezprzewodowe i maksymalny zasięg sieci
Łatwe zarządzanie siecią dzięki aplikacji TP-Link Tether
Technologia MU-MIMO 2x2 zapewnia możliwość łączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie, dwukrotnie zwiększając wydajność routera
Obsługa trybu AP, który umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi

□

Specyfikacja techniczna:

Wymagania systemowe
Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub inna przeglądarka z obsługą Java
Modem kablowy lub DSL
Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

Dopuszczalna temperatura pracy
0° ~40° (32° ~104°)

Dopuszczalna temperatura przechowywania
-40° ~70° (-40° ~158°)

Dopuszczalna wilgotność powietrza
10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania
5%~90%, niekondensująca

Zawartość opakowania
Router bezprzewodowy Archer C6
Zasilacz

Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200

Kabel Ethernet RJ45
Instrukcja szybkiej instalacji

Porty
4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s

Przyciski
Przycisk Reset, Przycisk Zasilania, Przycisk WPS / Wi-Fi On/Off

Zasilanie
12V/1A

Wymiary (S x G x W)
230 □ 144 □ 35 mm (9,1 □ 5,7 □ 1,4 cala)

Antena
4 stałe anteny dookólne

Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Częstotliwość pracy
2,4GHz i 5GHz

Czułość odbiornika
5GHz:
11a 6Mb/s:-93dBm □ 11a 54Mb/s:-78dBm □
11ac HT20 mcs8:69dBm; 11ac HT40 mcs9:-65dBm;
11ac HT80 mcs9:-62dBm;
2.4GHz:
11g 54Mb/s:-78dBm;
11n HT20 mcs7:-74dBm;
11n HT40 mcs7:-71dbm □

EIRP
CE EIRP: Maksymalnie 20 dBm (2,4GHz); Maksymalnie 23 dBm (5GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej
Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, WDS Bridge, WMM,
Statystyki sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200

Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

Sieć WAN
Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond

Zarządzanie
Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

DHCP
Serwer, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów

Przekierowanie portów
Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS
DynDns, NO-IP

Kontrola dostępu
Kontrola rodzicielska, Lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, Lista hostów, Biała lista, Czarna lista

Zabezpieczenia zapory sieciowej
DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC

Protokoły
IPv4, IPv6

Funkcja Guest Network
2,4GHz, 5GHz

Serwer VPN
OpenVPN ☐ PPTP VPN

Cena : 190,65 zł Brutto (155,00 zł Netto)

URZĄDZENIA LAN-WLAN > routery > Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200

Archer C6 Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 kwiecień 2019