

HAC-HDW1230T-Z-A-2712 2Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

HAC-HDW1230T-Z-A-2712 2Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDW1230T-Z-A-2712 2Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

□

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 5 Mpx (AHD) / max. 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

□

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

□

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno. Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H.

HAC-HDW1230T-Z-A-2712 2Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

☐ Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

☐

Standard:
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:
1/2.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1" Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p
960 x 576 - 960H, PAL

Współpraca z oświetlaczem IR:
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Wyjście wideo:
1" Vpp 75Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820

Audio:
Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI

Menu ekranowe OSD:
Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Obiektyw:
od 2.7 do 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
☐ od 102° do 32°

HAC-HDW1230T-Z-A-2712 2Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Zasięg oświetlacza IR:
60 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli

Zasilanie:
12 V DC / 680 mA

Pobór mocy:
≤ 8.2 W

Obudowa:
Dome, Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
Nie

Temperatura pracy :
od -30 °C do 60 °C

Waga:
0.58 kg

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING HD-CVI > kamery HD-CVI > kamery 2Mpx [1080p] > HAC-HDW1230T-Z-

HAC-HDW1230T-Z-A-2712 2Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Wymiary:

Ø 122□ x 104□ mm

Producent / Marka:

DAHUA

Cena : 552,27 zł Brutto (449,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 22 maj 2019