

CD2600R INOX - Cyfrowy panel domofonowy



Model : -

CD2600R INOX - Cyfrowy panel domofonowy

Producent : LASKOMEX

CD2600R INOX - Cyfrowy panel domofonowy



Panel bramowy CD-2600R INOX

- ☐ panel pionowy z czytnikiem RFID
- ☐ dedykowany do systemu: ☐ CD2600 (monoblok)
- ☐ mechaniczny zamek szyfrowy z podświetleniem
- ☐ możliwość podłączenia dużej liczby abonentów (maks. 255)
- ☐ brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów
- ☐ rozbudowana, indywidualna konfiguracja ustawień
- ☐ różne tryby numeracji lokali
- ☐ indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania
- ☐ współpraca z słuchawkami cyfrowymi: Laskomex, Elfon, Urmet
- ☐ montaż: natynkowy
- ☐ materiał: stal nierdzewna (obudowa wandaloodporna, IP44)
- ☐ kolor: srebrny (INOX)
- ☐ zasilanie: DC 13.5V ~ 15V
- ☐ wymiary: 90x217x45mm
- ☐ gwarancja: 24 miesiące

CD2600R INOX ☐ to ☐ nowoczesne urządzenie, wykorzystywane do realizacji systemów

CD2600R INOX - Cyfrowy panel domofonowy

domofonowych Laskomex. Domofon cyfrowy CD-2600 powstał na bazie domofonu CD-2502. Dostępny jest tylko w wersji audio. Jest to urządzenie typu monoblok, składające się z panela zewnętrznego, zasilacza i unifonów. Panel zewnętrzny wykonany jest ze stali nierdzewnej (INOX), która nadaje mu oryginalny wygląd i zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną. Panel umieszczony jest w obudowie w kształcie daszka, przystosowanej do montażu natynkowego.

System domofonowy CD-2600

Domofon CD-2600 przeznaczony został do budynków mieszkalnych - bloków, kamienic i domów jednorodzinnych. W oparciu o domofon CD2600 można zbudować system domofonowy z jednym wejściem głównym (na przykład furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (np. wejścia do klatek schodowych budynków wewnątrz ogrodzenia).

Panel przy wejściu głównym pozwala na połączenie z każdym lokalem w każdej klatce schodowej, panel przy wejściu podrzędnym pozwala na połączenie tylko z lokalami, do których to wejście bezpośrednio prowadzi. Panel domofonu CD2600 może obsługiwać zbliżeniowe klucze elektroniczne RFID w standardzie UNIQUE 125 kHz. Domofon CD-2600 jest kompatybilny z wcześniejszymi systemami domofonowymi. Można go stosować do obsługi wejść podrzędnych w systemach wielowejsciowych, w których wejście główne obsługują domofony CD-2502 / CD-3100.

□

Mechaniczny zamek szyfrowy

W panelu cyfrowym CD-2600 została zastosowana podświetlana klawiatura mechaniczna. Zaprojektowano ją w ten sposób, aby była odporna na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz przyjazna dla osób niewidomych. Projektanci zadbali również o walory estetyczne. Klawiatura pełni również rolę zamka szyfrowego. Do każdego mieszkania przypisany jest czterocyfrowy kod, którego wprowadzenie zwalnia elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny.

□

Obsługa transponderów RFID

Panel domofonowy CD2600R □ INOX firmy Laskomex został wyposażony w czytnik elektroniczny kluczy RFID. □ Użytkownicy technologii RFID zyskują wygodny w użyciu, niewielki klucz elektroniczny, który nie wymaga zasilania z baterii, a tym samym ich okresowej wymiany, w pełni bezpieczny i tak prosty w użyciu, że bez problemu mogą z niego korzystać małe dzieci i osoby w podeszłym wieku. Ten sam klucz RFID można stosować w dowolnej ilości czytników opartych o tą technologię. Klucz może być w dowolnym momencie rejestrowany bądź usuwany z pamięci czytnika, co stanowi olbrzymią przewagę nad systemami opartymi o klucze mechaniczne.

Czytnik kluczy RFID w panelu zewnętrznym został umieszczony w obrębie klawiatury domofonu. Czytnik obsługuje karty pasywne, kompatybilne ze standardem UNIQUE, pracujące w zakresie częstotliwości 100-150KHz.

Brak możliwości podsłuchiwania cudzych rozmów

System cyfrowy współpracuje z unifonami wyposażonymi w dekodery umożliwiające zaprogramowanie numeru lokalu, w którym pracują. Po wybraniu numeru z klawiatury centrala łączy rozmowę tylko z tym unifonem, w którym zaprogramowany numer odpowiada numerowi wybranemu z klawiatury. W związku z tym zawsze dzwoni tylko jeden z unifonów. Programowanie więcej niż jednego unifonu na ten sam numer nie jest wskazane, ponieważ może wywołać zakłócenia w pracy domofonu.

Wandaloodporna konstrukcja

Stal nierdzewna (INOX), z której wykonany jest cyfrowy panel domofonowy CD2600R cechuje się bardzo dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne (wandaloodporny) i dużą

CD2600R INOX - Cyfrowy panel domofonowy

odpornością na wpływ szkodliwych warunków atmosferycznych.

Dodatkowe rozwiązania

Domofon CD2600R wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe sterujące napędem bramy wjazdowej lub innym urządzeniem dodatkowym. Parametry sterujące pracą domofonu można zmieniać w szerokim zakresie, dzięki czemu funkcje realizowane przez domofon można optymalnie dostosować do potrzeb użytkowników.

Panel CD2600R montowany jest natynkowo. ☐ Specjalnie zaprojektowany do tego modelu panele informacyjne ☐ NP-2600, ☐ umożliwia umieszczenie listy lokatorów lub instrukcji obsługi domofonu.

☐

☐

☐

☐

Cena : 602,70 zł Brutto (490,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 czerwiec 2019