

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua



Model : -

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua



- ☐ Obudowa kopułkowa, w kolorze białym
- ☐ Przetwornik 1/1.8" 8Mpx CMOS
- ☐ Wbudowany obiektyw 3.7 ~ 11mm, MOTOZOOM
- ☐ Wbudowany oświetlacz z 2 diodami Smart IR
- ☐ Zasięg oświetlacza do 60m
- ☐ Wbudowane 1 wejście audio
- ☐ Wbudowany mikrofon
- ☐ Wielojęzyczne Menu OSD
- ☐ Cztery tryby pracy: CVI, TVI, AHD oraz Analog
- ☐ Funkcje WDR, AWB, HLC, BLC, ICR, AGC
- ☐ Ochrona IP67

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua

Kamera firmy DAHUA z wbudowanym przetwornikiem 1/2" 8Mpx CMOS idealnie nadająca się do wykorzystania jej wewnątrz jak i na zewnątrz budynku dzięki obudowie z ochroną IP67. Urządzenie posiada wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw 3.7 ~ 11mm z funkcją MOTOZOOM oraz działa w rozdzielczości 8Mpx(3840x2160).

Kamera posiada wbudowany promiennik podczerwieni z 2 diodami SMART IR o zasięgu do 60m(w zależności od przejrzystości powietrza), dzięki czemu może pokazywać obraz nawet w całkowitej ciemności. Funkcje takie jak: WDR, HLC, AWB, AGC, BLC, 3DNR pozwalają uzyskać jeszcze lepszy obraz z kamery.

□

Rozdzielczość 8Mpix

Kamera pracuje w maksymalnej rozdzielczości 8Mpix(3840x2160). Dobrze sprawdzi się w małym jak i dużym obiekcie. Urządzenie może pracować w 4 trybach: CVI, AHD, TVI lub ANALOG. Kamera pozwala na nagrywanie obrazu z prędkością 15kl/s przy rozdzielczości 8Mpix(Prędkość nagrywania zależy od rejestratora).

Funkcja MOTOZOOM

Kamera posiada wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw z funkcją MOTOZOOM, która pozwala sterować ogniskową obiektywu zdalnie z poziomu rejestratora, smartfona oraz przeglądarki internetowej. Funkcja ta jest oczywiście wsparta Auto Focusem, dzięki czemu kamera nigdy nie straci ostrości.

Technologia STARLIGHT

Jest to technologia, dzięki której kamera cechuje się wysoką czułością w nocy. Umożliwia to rejestrację obrazu w kolorze przy bardzo słabych warunkach oświetleniowych, gdzie z drugiej strony kamera bez tej technologii w tych samych warunkach przełącza się w tryb czarno-biały.

Funkcja WDR - Szeroki Zakres Dynamiki

Kamera posiada funkcję WDR(WIDE DYNAMIC RANGE), która umiejętnie niweluje zbyt jasne lub przyciemnione fragmenty obrazu. Obraz jest naświetlony w każdym obszarze tak samo. Pozwala to na uzyskanie bardziej przejrzystego oraz szczegółowego obrazu. Funkcja jest bardzo przydatna, gdy kamera jest skierowana w stronę drzwi wejściowych lub okna gdzie dociera dużo promieni słonecznych.

Obudowa IK10

Kamera jest zamknięta w wandaloodpornej obudowie IK10, dzięki czemu jest odporna na różnego rodzaju akty wandalizmu, próby zniszczenia kamery.

□

Ochrona IP67

Kamera posiada obudowę o stopniu ochrony IP67 odporną na złe warunki atmosferyczne takie jak wiatr, grad czy deszcz, dlatego nadaje się do zamontowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Funkcja Smart IR

Kamera z funkcją Smart IR zapewnia wyrazisty i idealnie oświetlony obraz w ciemnym otoczeniu. Działanie polega na tym, że kamera automatycznie reguluje natężenie światła podczerwieni w zależności od otoczenia co eliminuje efekt przeświecenia obiektu znajdującego się blisko kamery.

Oświetlacz IR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, który pozwala na doświetlenie obszaru

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua

przed kamerą w całkowitej ciemności. W warunkach niedostatecznej widoczności kamera przechodzi w tryb czarno-biały oraz diody IR uruchamiają się. Zdjęty zostaje również mechaniczny filtr podczerwieni. Dzięki takim zabiegom uzyskujemy lepszą czułość kamery w nocy.

Funkcja BLC - kompensacja światła wstecznego

Kamera posiada funkcję BLC, która służy do sterowania światłem wstecznym. Funkcja ta pozwala na wyeliminowanie efektu powstającego, gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła. Wtedy zazwyczaj pierwszy plan staje się ciemny i nieczytelny. Kamera przy użyciu tej funkcji rozjaśnia sobie pierwszy plan jak i również całe tło.

□

Specyfikacja techniczna:

ModelHAC-HDBW2802T-Z-A-3711

Przetwornik1/2" 8Mpx CMOS

Czułość0.005Lux / F1.6(kolor)
0Lux / F1.6(IR wł.)

Obiektyw3.7 ~ 11mm, MOTOZOOM

Kąt widzenia112 ~ 46°

Filtr Dzień/NocMechaniczny filtr podczerwieni

Zasięg promiennika podczerwienido 60m, Smart IR

Menu OSDWielojęzykowe

FunkcjaWDR

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua

HLC
AWB
BLC
AGC
3D DNR

Prędkość nagrywania 15kl/s przy 8Mpix
20kl/s przy 6Mpix
25kl/s przy 4Mpix

Tryby pracy CVI, TVI, AHD lub ANALOG

Audio 1 wejście, mikrofon

Alarm Brak

Regulacja położenia Panorama: 0 ~ 360°
Nachylenie: 0 ~ 78°
Obrót: 0 ~ 360°

Odporność IP67

Temperatura pracy -30 ~ 60°

Zasilanie 12V DC

Pobór prądu Maksymalnie 9.5W

Cena : 1.110,69 zł Brutto (903,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING HD-CVI > kamery HD-CVI > kamery 8Mpx [4k] > HAC-HDW2802T-Z-A-3711

HAC-HDW2802T-Z-A-3711 Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.7-11mm Dahua

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 czerwiec 2019