

HAC-HFW2802T-A-I8-0360B Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.6mm Dahua



Model : -

HAC-HFW2802T-A-I8-0360B Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.6mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HFW2802T-A-I8-0360B Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.6mm Dahua



- ☐ Obudowa tubowa, w kolorze białym
- ☐ Przetwornik 1/2" 8Mpx CMOS
- ☐ Wbudowany obiektyw 3.6mm
- ☐ Wbudowany oświetlacz z 4 diodami Smart IR
- ☐ Zasięg oświetlacza do 80m
- ☐ Wbudowany mikrofon oraz 1 wejście audio
- ☐ Cztery tryby pracy: CVI, AHD, TVI oraz Analog
- ☐ Funkcje WDR, AWB, BLC, ICR, AGC, HLC
- ☐ Ochrona IP67

Kamera firmy DAHUA z wbudowanym przetwornikiem 1/2" 8Mpx CMOS idealnie nadająca się do wykorzystania jej wewnątrz jak i na zewnątrz budynku dzięki obudowie z ochroną IP67. Urządzenie posiada wbudowany stały obiektyw 3.6mm oraz działa w rozdzielczości 8Mpix(3840x2160).

Kamera posiada wbudowany promiennik podczerwieni z 1 diodami SMART IR o zasięgu do 80m(w zależności od przejrzystości powietrza), dzięki czemu może pokazywać obraz nawet w całkowitej ciemności. Funkcje takie jak: WDR, AWB, AGC, BLC, DNR pozwalają uzyskać jeszcze lepszy obraz z kamery.

☐

Rozdzielczość 8Mpix

Kamera pracuje w maksymalnej rozdzielczości 8Mpix(3840x2160). Dobrze sprawdzi się w

HAC-HFW2802T-A-I8-0360B Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.6mm Dahua

małym jak i dużym obiekcie. Urządzenie może pracować w 4 trybach: CVI, AHD, TVI lub ANALOG. Kamera pozwala na nagrywanie obrazu z prędkością 15kl/s przy rozdzielczości 8Mpix(Prędkość nagrywania zależy od rejestratora).

Technologia STARLIGHT

Jest to technologia, dzięki której kamera cechuje się wysoką czułością w nocy. Umożliwia to rejestrację obrazu w kolorze przy bardzo słabych warunkach oświetleniowych, gdzie z drugiej strony kamera bez tej technologii w tych samych warunkach przełącza się w tryb czarno-biały.

Ochrona IP67

Kamera posiada obudowę o stopniu ochrony IP67 odporną na złe warunki atmosferyczne takie jak wiatr, grad czy deszcz, dlatego nadaje się do zamontowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Funkcja WDR - Szeroki Zakres Dynamiki

Kamera posiada funkcję WDR(WIDE DYNAMIC RANGE), która umiejętnie niweluje zbyt jasne lub przyciemnione fragmenty obrazu. Obraz jest naświetlony w każdym obszarze tak samo. Pozwala to na uzyskanie bardziej przejrzystego oraz szczegółowego obrazu. Funkcja jest bardzo przydatna, gdy kamera jest skierowana w stronę drzwi wejściowych lub okna gdzie dociera dużo promieni słonecznych.

Funkcja Smart IR

Kamera z funkcją Smart IR zapewnia wyrazisty i idealnie oświetlony obraz w ciemnym otoczeniu. Działanie polega na tym, że kamera automatycznie reguluje natężenie światła podczerwieni w zależności od otoczenia co eliminuje efekt przeświecenia obiektu znajdującego się blisko kamery.

Oświetlacz IR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, który pozwala na doświetlenie obszaru przed kamerą w całkowitej ciemności. W warunkach niedostatecznej widoczności kamera przechodzi w tryb czarno-biały oraz diody IR uruchamiają się. Zdjęty zostaje również mechaniczny filtr podczerwieni. Dzięki takim zabiegom uzyskujemy lepszą czułość kamery w nocy.

Funkcja BLC - kompensacja światła wstecznego

Kamera posiada funkcję BLC, która służy do sterowania światłem wstecznym. Funkcja ta pozwala na wyeliminowanie efektu powstającego, gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła. Wtedy zazwyczaj pierwszy plan staje się ciemny i nieczytelny. Kamera przy użyciu tej funkcji rozjaśnia sobie pierwszy plan jak i również całe tło.

- ☐
- ☐

Specyfikacja techniczna:

ModelIDH-HAC-HFW2802T-A-I8-0360B

HAC-HFW2802T-A-I8-0360B Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.6mm Dahua

Przetwornik 1/2" 8Mpx CMOS

Czułość 0.005Lux / F1.6(kolor)
0Lux / F1.6(IR wł.)

Obiektyw 3.6mm

Kąt widzenia 87°

Filtr Dzień/Noc Mechaniczny filtr podczerwieni

Zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Smart IR

Menu OSD Wielojęzyczne

Funkcja WDR
AWB
BLC
AGC
3D DNR

Prędkość nagrywania 15kl/s przy 8Mpix

Tryby pracy CVI, TVI, AHD lub ANALOG

Audio Wbudowany mikrofon oraz 1 wejście audio

Alarm Brak

HAC-HFW2802T-A-I8-0360B Kamera HD-CVI 8Mpx 4K 3.6mm Dahua

Regulacja położenia Panorama: 0 ~ 360°
Nachylenie: 0 ~ 90°
Obrót: 0 ~ 360°

Odporność IP67
IK10

Temperatura pracy -30 ~ 60°

Zasilanie 12V DC

Pobór prądu Maksymalnie 11.3W

Cena : 784,74 zł Brutto (638,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 czerwiec 2019